

50kw柴油发电机组型号

产品名称	50kw柴油发电机组型号
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:武藤 型号:YOTO 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

急停—但操作人员发现柴油发电机组呈现严重毛或配电毛时,可按下操控屏急停按钮,对柴油发电机组进行当即停机。无状况发生时,不主张用户随意地通过急停按钮对机组进行停机操作。

正常停机柴油发电机组正常停机前,先将负载别离,然后将柴油发电机组空载运转一守时间后,让柴油发电机组得到充分冷却后停机。关于安装了停机阀的部分柴油发电机组,想关断操控屏钥匙开关运用柴油发电机组中止的操作是无效的。正确的停机操作,在操控屏上电时,按停机按钮才能使机组中止运转。

4.柴油发电机组的运用寿命会依据机房的环境,日常保护不,设备器材的换等有直接关系,柴油发电机组长时间空载或怠速运转发生积碳,这样会导致发起机输出功率减小,影响整个发电机组功率的输出,乃至造成正常运转的假象,一旦***负荷运用,就会呈现柴油发电机组不能正常运转的重大毛。积碳的构成:由于燃烧室温度过低,使燃油不可能燃烧,这将引起积碳,然后阻塞了喷油嘴喷孔和活塞环,并呈现排气管有“黑油”溢出。一些未燃烧的柴油将冲刷气缸壁上的光滑油,并稀释曲轴箱中的机油,使发起机中运转件遭到光滑不良之害。

5.咱们有好多的客户都是不知道柴油发电机组的保养而导致柴油发电机由于一些人为因素而损坏,下面是平常咱们在对伊藤柴油发电机的查看时需要查看的

对发电机组的四漏现象,外表,发起电池,机油和燃油等的查看;

清洁改进机房环境,定期换三滤;

每月进行空载,每半年进行加载试机等方面保护;

运用电源监控进行实时观测电质量参数。

柴油发电机组的日常保护:

现有保护中的加载测验也只是对后端现有用电设备的带载测验；

柴油发电机组满载以及规守时间满负载状况下对电特性参数方面进行测验（看一段时间后能不能还带起您的设备）

空载试机和小功率带载按是否发生的许多积碳。当发现以上现象时,-时间和咱们厂家取得,咱们会依据您的问题给您-时间处理。

50kw柴油发电机组型号

.发电机的运用时。常常会呈现缺陷，其间无法正常发起是常常呈现的常见问题，遇到这种状况，咱们要镇定，不要拆开，能够依据以下教你的办法来进行问题的剖析和区分，找出问题再对症下药。要查看机油和是否是新加的，如果不是新加的话，之前加的逾越三个月了，需要把机油和倒掉重新换。由于机油和期三个月，逾越三个月的机油和就已经失掉粘性了，没有作用。旧发电机燃烧困难，原因是，火花塞积碳，要不清洗，要不就直接变新的；

还有个原因是空气滤清器太脏、导致空气不行。要清洗或替换。

机油是否化掉，由于长时间不的机器，机油要放掉、还有是否是合格的，有没有挥发掉.导致纯度不行。燃烧困难。查看起动的办法办法能否正确，如油开关能否翻开，冷机次起动时，风门能否关小，起动办法能否正确，能否抵达起动转速等，然后本着先检油路，后检电路，再检气缸紧缩的次序扫除缺陷。要，翻开曲轴箱放油开关，拉动机器，通过调查流油状况区别缺陷规划。若油开关无油流出或流油少，阐明气缸内没有进入混合气或混合气过稀。若油开关流油许多，阐明混合气过浓。缘由可能是供油体系有缺陷，也可能是起动办法不正确。从火花塞上取下高压线试火：若无火花或火花很弱，阐明磁电机或高压线有缺陷；若火花强，阐明火花塞有缺陷或气缸漏气，混合气紧缩不良。然后查看或转换火花塞。假定承认火花塞作业正常，再进一步查看气缸紧缩状况。气缸内混合气紧缩不良，可能是气缸漏气，也可能是曲轴箱漏气，可通过外部调查，发现漏气部位。假定漏气是由于协作空地过大(如活塞与气缸壁或活塞环各部协作空地等)，或件损坏惹起的，那就拆机查看。有些磁电机和选用蓄电池燃烧体系的多缸机，白金空地和位角调好后，还需求查看调整燃烧时间和校对燃烧次序，由于燃烧次序紊乱后，机器也不易起动。发电机发起困难、新机器需要的磨合期，所以发电机是用的越久越好用，一台合格的发电机不是用坏的，而是摆坏的、所以发电机好每个月好发起1-2次。

50kw柴油发电机组型号

机组型号		YOTO58000TLSA-TLSA
发 电 机	额定功率	50KW
	额定转速	1500r/min
	额定频率	50HZ
	额定电压	400V
	功率因数cos	0.8/1
	相数	3相4线
	励磁方式	无刷永磁
	绝缘等级	H
	防护等级	IP23
发 动 机	型号	4VR160G50LSA
	功率	60KW
	启动方式	DC24V电马达启动
	型式	直列、直喷

	进气方式	涡轮增压
	冲程	4
	气缸数	105/125mm
	气缸直径/行程	
	调速方式	电子
	停机方式	逆时针（从功率输出端看出）
	曲轴转向	
	机油牌号	CD 15W/40 GB11122
	燃油消耗率	200g/kw.h
	机油消耗率	1.5g/kw.h（75%额定负载时）
	发电机组	50KW
大电流		每相72.5A
冷却方式		闭式风扇水冷
油箱容量		120L
噪音		66-68DbA/7m
重量		800KG
外形尺寸		2450x950x1270mm