

自粘毛条 亿福门窗配件 自粘毛条报价

产品名称	自粘毛条 亿福门窗配件 自粘毛条报价
公司名称	佛山市南海区亿福门窗配件制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号
联系电话	13923108074

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市南海区亿福门窗配件制造厂

密封毛条的密封性决定了滑动门的密封性，在北京地区，风沙比较大，灰尘侵扰的机会比较大，虽然许多地方都是用了密封毛条但是因为不同的产品使用的毛条的密疏，自粘毛条批发，大小都还是有一定的差距的，在塑料门窗的使用中，由于塑料门窗是采用塑料型材加工生产而成的，装上密封毛条、毛条、五金件等附件制作而成的。其外型美观，耐腐蚀性比较强，而且密封性好，隔热性强，维护也比较方便。所以在市场上备受顾客的欢迎。在安装的时候要保持门窗的垂直的平衡感，保证型材的刚度，自粘毛条报价，缝隙小，密封的效果才会更加好！

密封毛条主要用于建筑门窗构件上，起到密封、隔声、隔热和减震的作用。

问题一：密封毛条在塑钢门窗和断桥铝门窗中起什么作用？符合什么标准？

密封毛条在断桥铝门窗中起到了防水、密封及节能的重要作用，隔音、防尘、防冻、保暖。它必须具有很强的拉伸强度，良好的弹性，还需要比较好的耐温性和耐老化性。为了保证胶条与型材的紧固，胶条的断面结构尺寸必须与塑钢门窗型材匹配。

问题二：什么样的毛条才算质量合格？

毛条是要经过硅化处理，质量合格的毛条外观表面平直，底板和竖毛光滑、无弯曲、地板上没有麻点，符合0.20MM的规定。

问题三：毛条的规格对门窗有什么影响？

毛条规格是影响推拉门窗和水密性能的重要因素，也是影响门窗开关力的重要因素，毛条规格过大或竖毛过高，不但装配困难，并且使门窗移动阻力增大，尤其是开启时的初阻力和关闭时的较后就为阻力较大。规格过小，或竖毛条高度不够，易脱出槽外，自粘毛条生产厂家，使门窗的密封时性能大大降低。

密封条在用途上分为玻璃封条(胶条)和毛条两类，玻璃密封条用于玻璃和扇及框之间的密封，毛条主要用于框和扇之间的密封。

密封胶条一般应用于平开窗和平开上悬窗，以及平开窗和推拉窗等窗型的窗扇和玻璃间的密封;密封毛条一般应用于推拉窗的扇与扇之间的密封、防尘作用，自粘毛条，毛条材质越好寿命越长

密封胶条在铝合金门窗和断桥铝门窗中起到了防水、密封及节能的重要作用，隔音、防尘、防冻、保暖。它必须具有很强的拉伸强度，良好的弹性，还需要比较好的耐温性和耐老化性。为了保证胶条与型材的紧固，胶条的断面结构尺寸必须与铝合金门窗型材匹配。

自粘毛条-亿福门窗配件-自粘毛条报价由佛山市南海区亿福门窗配件制造厂提供。“门窗配件,毛条,五金配件”选择佛山市南海区亿福门窗配件制造厂，公司位于：佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号，多年来，亿福门窗配件坚持为客户提供好的服务，联系人：徐生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亿福门窗配件期待成为您的长期合作伙伴！