

# 聚脲喷涂机设备规格齐全

产品名称	聚脲喷涂机设备规格齐全
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡工业区
联系电话	18094210872

## 产品详情

聚脲主要应用于大型基础设施的建设，如化工防护、管道防腐、海洋防腐、隧道防水、大坝维护、桥梁防护、基础加固、屋面种植、道具制作、护舷制造等，提供一种很先进的超重防腐、防水、耐磨和装饰材料以及很方便、快捷的施工。

聚脲不含催化剂，快速固化，采用聚脲喷涂机械可在任意曲面、斜面及垂直上喷涂成型，不产生流挂现象，5秒钟凝胶，1分钟即可达到步行强度。

### 聚脲技术优点

1、涂层致密、连续、无接缝，防护性能十分突出；2、将材料保护和喷涂技术有机地结合起来，大大提高工程的质量和进度；3、色彩艳丽，任意可调，将改变中国钢结构“流黄水”的面貌；4、施工速度快，一台设备需3~4人操作，每天可施工1000平方米以上，是传统工艺的15~20倍，聚脲喷涂机设备，很大程度上减少了天气对施工进度的影响；一般升高A料的加热温度，降低R料的加热温度，然后重新进行喷涂作业，重新观察压力差，直至两者压力在500psi之内，最好在200psi之内。5、材料柔韧性好、强度高、抗腐蚀、耐老化，户外使用可达10~20年；6、在施工和使用中，均无毒、无污染，被誉为“绿色材料、绿色技术”。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多聚脲的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

### 聚脲喷涂机连接

在喷涂现场，聚脲喷涂机包括H3500主机、PK2喷枪、提料泵、供料管、A组分、R组分、加热软管等许多部件，必须合理地连接，才能保证喷涂作业顺利完成。空气从空气压缩机出来，必须经过空气干燥器。2个提料泵分别插入装有A组分和R组分的工业大桶中，物料从提料泵随供料管进入主机，在主机中经过准确计量泵控制体积比为1:1，同时接受主机的加热和加压。随后，物料流出主机，经过保温软管，到达喷枪，在扳动扣机后，从各自的方向经过过滤网在混合室中高压撞击混合，然后高速喷出，在喷嘴处接收压缩空气形成均匀的扇形或圆形物料面，喷涂到钢管上固化成形。聚脲喷涂机在PU软体玩具中的应用道具、泡沫雕塑表面喷涂的耐磨抗撞弹性保护材料就是聚脲。

聚脲喷涂机设备规格齐全由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。河南宏源新防水保温材料有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宏源防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：史经理。喷涂工艺的确定主要包括2个关键参数的确定:喷涂温度和喷涂压力。