

# 太仓东博防腐设备 改性石墨换热器 西安换热器

产品名称	太仓东博防腐设备 改性石墨换热器 西安换热器
公司名称	太仓市东博防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇沙东供电局对面
联系电话	13862381524 13862381524

## 产品详情

管式换热系统具有以下特点：1. 管道接口全部留下，以防止残留的炉渣残留并引起潜在的腐蚀；2. 管道经受200千克的压力试验，不易泄漏；3. 采用新的管结构。压力损失小，一般小于0.15千克；4. 换热管只有水路高温区的1/3，改性石墨换热器，水流量超过1.5米/秒，外螺纹拉出；使换热管不易结垢；在换热器的入口和出口处预留一个圆形清洁口，以便于局部清洁微型秤；6. 无需循环水泵和循环水箱，占地面积小，安装方便，控制简单，泵功率低，故障率低等。

### 浮头式换热器

钩圈对保证浮头端的密封、防止介质间的串漏起着重要作用。随着浮头式换热器的设计、制造技术的发展，以及长期以来使用经验的积累，钩圈的结构形式也得到了不断的改进和完善。

钩圈一般都为对开式结构，要求密封可靠，塑料换热器，结构简单、紧凑、便于制造和拆装方便。

浮头式换热器以其高度的可靠性和广泛的适应性，在长期使用过程中积累了丰富的经验。尽管受到不断涌现的新型换热器的挑战，但反过来也不断促进了自身的发展。故迄今为止在各种换热器中仍占主导地位。

### 陶瓷换热器

陶瓷换热器的生产工艺与窑具的生产工艺基本相同，导热性与抗氧化性能是材料的主要应用性能。它的原理是把陶瓷换热器放置在烟道出口较近，温度较高的地方，不需要掺冷风及高温保护，当窑炉温度1250-1450 时，西安换热器，烟道出口的温度应是1000-1300 ，陶瓷换热器回收余热可达到450-750 ，将回收到的热空气送进窑炉与燃气形成混合气进行燃烧，这样直接降低生产成本，增加经济效益。

陶瓷换热器在金属换热器的使用局限下得到了很好的发展，因为它较好地解决了耐腐蚀，耐高温等课题。它的主要优点是：导热性能好，高温强度高，抗1氧化、抗热震性能好。寿命长，pp换热器，维修量小，稳定，操作简便。

太仓东博防腐设备(图)-改性石墨换热器-西安换热器由太仓市东博防腐设备有限公司提供。太仓市东博防腐设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东博防腐设备——您可信赖的朋友，公司地址：太仓市沙溪镇沙东供电局对面，联系人：钱总。