

离子风机定做 中山离子风机 科园防静电安装方便

产品名称	离子风机定做 中山离子风机 科园防静电安装方便
公司名称	东莞市科园防静电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街镇新塘泽美银丰大厦三楼
联系电话	13790528816 13790528816

产品详情

Kapper卡帕尔离子风机——效果好，速度快，性能好

离子风机能够在各种工作环境中(包括净化室)提供大范围的除静电区域、快速的除静电时间和稳定的离子平衡电压。离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷;当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷。等量正负电荷接触时，即可达到电性中和。离子风机介绍:离子风机的主要作用是除静电，具有出众的除静电性能，防止静电污染及破坏。

是电子生产线，维修台等个人型静电防护区域的理想设备。是专为局部区域而设计的。具有体积小，重量轻，安装方便等特点。可采用积木式安装，适用于各种场所。

一般离子风机可分为台式离子风机，卧式离子风机，悬挂式离子风机，微型离子风机。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市科园防静电设备有限公司

Kapper卡帕尔离子风机——自动记忆清洁，远程遥控，智能短路报警

离子风机静电消除器消除绝缘材料表面的静电荷应使用离子风静电消除器。

5、防静电工作服a、进入防静电工作区或接触SSD的人员应穿防静电工作服，防静电工作服面料应符合GB

12014规定。b、在相对湿度大于50%的环境中，防静电工作服允许选用纯棉制品。

6、防静电工作鞋进入防静电工作区或接触SSD的人员应穿防静电工作鞋，防静电工作鞋应符合GB 4385的有关规定。一般情况下允许穿普通鞋，但应同时使用导电鞋束或脚跟带。

7、防静电运输车转运SSD或含有SSD的整、部件时，应采用有防静电性能的运输车。

Kapper卡帕尔离子风机——效果好，速度快，性能好

1、地面材料a、禁止直接使用木质地板或铺设毛、麻、化纤地毯及普通地板革。b、应该选用由静电导体材料构成的地面，如防静电活动地板或在普通地面上铺设防静电地垫，并有效接地。c、允许使用经特殊处理过的水磨石地面，如事先敷设地线网、渗碳或在地面喷涂抗静电剂等。

2、接地a、防静电系统必须有独立可靠的接地装置，接地电阻一般应小于10 Ω ，埋设与检测方法应符合GB

97的要求。b、防静电地线不得接在电源零线上，不得与防雷地线共用。c、使用三相五线制供电，其大地线可以作为防静电地线（但零线、地线不得混接）。d、接地主干线截面积应不小于100mm²；支干线截面积应不小于6mm²；设备和工作台的接地线应采用截面积不小于1.25mm²的多股敷塑导线，接地线颜色以黄绿色线为宜。e、接地主干线的连接方式应采用钎焊。f、防静电设备连接端子应确保接触可靠，易装拆，允许使用各种夹式连接器，如鳄鱼夹、插头座等。

3、天花板材料天花板材料应选用抗静电型材料制品，一般情况下允许使用石膏板制品，禁止使用普通塑料制品。

4、墙壁面料

墙壁面料应使用抗静电型墙纸，一般情况下允许使用石膏涂料或石灰涂料墙面，禁止使用普通

墙纸及塑料墙纸。

5、湿度控制a、防静电工作区的环境相对湿度以不低于50%为宜。b、在不对产品造成有害影响前提下，允许使用增湿设备喷洒制剂或水，以增加环境湿度。c、计算机房的湿度应符合GB

2887中的有关规定，类似的机房也应符合此规定。

6、区域界限 防静电工作区应标明区域界限，并在明显处悬挂警示标志，警示标志应符合GJB1649规定，工作区入口处应配置离子化空气风浴设备。

7、电荷源四、防静电工作服的使用及管理防静电工作区内禁止使用及接触易产生静电荷的电荷源。工作台表面，油漆或浸漆表面，普通塑料贴面，普通乙烯及树脂表面地板，塑料及普通地板革，抛光打蜡木地板。普通乙烯树脂工作服，帽，鞋，普通涤纶，合成纤维及尼龙面料，塑料及普通胶底鞋操作工具及设备，普通塑料盒，架，瓶，盘用品及纸制品，普通泡沫及一般移动工具，压缩机，喷射设备，蒸发设备等