

硬质快速卷帘门 一维工贸 快速卷帘门

产品名称	硬质快速卷帘门 一维工贸 快速卷帘门
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

快速卷帘门应急开启方式

快速卷帘门顶部结构：

电机安装在门洞顶部机箱内机箱由厚2mm厚镀锌钢板制作而成，在端板上设有安装卷轴轴承，驱动电机，平衡系统构件的安装座和安装孔，钢板表面经喷塑处理成客户要求的色彩。卷轴安装于机箱内，由卷筒、轴端、轴承座等组成。卷筒尺寸根据门洞高、宽尺寸经过计算，选择合理尺寸。

快速卷帘门应急开启方式:

快速卷帘门遇到机械故障或电控线路故障时，可通过手动摇杆插在电机尾轴部位，一手拉电机刹车一手摇动摇杆将门打开。

快速卷帘门厂家介绍门帘

快速卷帘门厂家介绍门帘

快速卷帘门门帘有透明帘布门帘、半透门帘、不透门帘三种。

1、可透光门帘材料为全透明pvc材料制成。

- 2、半透光门帘采用PVC材料制作，中间添加网格玻璃纤维。
- 3、不透光门帘材料为聚涂层织物，其内部含网状尼龙材料，外部涂聚，厚度0.8~1.2mm。
- 4、快速卷帘门门帘均为纤维材料，具有良好的抗刺穿性能，快速软卷帘门，防噪音及防空气对流性能高，并具有抗寒，耐低温，批发快速卷帘门，不易磨损及老化等特点，快速卷帘门，抗拉强度：5700/5100 N/20cm、撕裂强度800N。
- 5、根据客户的需要在快速卷帘门底1.2m至1.8m处增设透明视窗
- 6、帘布尺寸：帘布宽度为门洞宽+130mm，帘布高度为门洞高+500mm。
- 7、帘布下端需设置抗风底梁，中间视情况而定，可增加一定数量的加强筋。

快速卷帘门应用：

1.适用门洞大小：大可做到：4000MM×4000MM 超过此范围：建议：做快速堆积门

2.门框材料和布帘材制：

工业聚涂层布（PVC涂层布），硬质快速卷帘门，多种颜色（黄色、蓝色、白色、红色、灰色等）

抗撕裂度：600N/600N（经/纬），拉伸强度：4000/3500（经/纬）N5cm，

可配置PVC透明视窗。

3.门布颜色

一维公司提供：黄色、白色、蓝色、红色、银灰色或全透明等，中间可加透明窗。

硬质快速卷帘门-一维工贸-

快速卷帘门由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司是山东聊城,防火设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在一维工贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创一维工贸更加美好的未来。同时本公司还是从事山东防火窗厂家，山东甲级乙级防火窗，山东防火窗的厂家，欢迎来电咨询。