

硬质快速卷帘门 一维工贸 快速卷帘门

产品名称	硬质快速卷帘门 一维工贸 快速卷帘门
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

快速卷帘门相关技术参数

环境温度：-25 -60

工作电压：220V/380V

电机功率：0.55—1.5kw

框架：镀锌钢板（高温静电喷涂，常规为白色）

门布颜色:多种颜色（主要为：黄色、橘红色、蓝色、灰色、白色）

安全性:红外线安全保护光电（标配）

多点位安全光幕保护装置（选配）

无线安全软底边保护功能（选配）

透明视窗：可选

快速卷帘门厂家介绍门帘

快速卷帘门厂家介绍门帘

快速卷帘门门帘有透明帘布门帘、半透门帘、不透门帘三种。

- 1、可透光门帘材料为全透明pvc材料制成。
- 2、半透光门帘采用PVC材料制作，中间添加网格玻璃纤维。
- 3、不透光门帘材料为聚涂层织物，其内部含网状尼龙材料，外部涂聚，厚度0.8~1.2mm。
- 4、快速卷帘门门帘均为纤维材料，具有良好的抗刺穿性能，防噪音及防空气对流性能高，并具有抗寒，耐低温，硬质快速卷帘门，不易磨损及老化等特点，批发快速卷帘门，抗拉强度：5700/5100N/20cm、撕裂强度800N。
- 5、根据客户的需要在快速卷帘门底1.2m至1.8m处增设透明视窗
- 6、帘布尺寸：帘布宽度为门洞宽+130mm，pvc快速卷帘门，帘布高度为门洞高+500mm。
- 7、帘布下端需设置抗风底梁，中间视情况而定，可增加一定数量的加强筋。

快速卷帘门控制方式：

快速卷帘门设有控制箱，可在控制箱操作“开”“停”“关”并可在控制箱的另一侧墙面设控制按钮操作“开”“停”“关”。可根据需要选配遥控操作和雷达探测或地磁感应自动开关门，快速卷帘门，在门洞二侧设有红外线监测装置，当门体运动时有障碍物穿越门洞时，帘布运动将停止，或恢复到开门状态。

快速卷帘门会根据提升速度的要求选用不同速比的减速器，达到所要求的提升速度，控制线路采用变频控制，使帘布运行时做到缓起动缓停止，并可使帘布到位自停，及在运行过程中停止运动。

硬质快速卷帘门-

一维工贸(在线咨询)-快速卷帘门由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司是山东聊城,防火设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在一维工贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创一维工贸更加美好的未来。同时本公司还是从事山东防火玻璃挡烟垂壁,山东活动式挡烟垂壁,山东挡烟垂壁的厂家,欢迎来电咨询。