

# 昆山隆恩特环保耐酸碱离心泵批发 丽水耐酸碱离心泵

产品名称	昆山隆恩特环保耐酸碱离心泵批发 丽水耐酸碱离心泵
公司名称	昆山隆恩特环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市开发区盛希路198号
联系电话	18914988597

## 产品详情

### 耐酸碱自吸泵为什么突然打不上药液

大头泵是一种典型的耐酸碱卧式泵，丽水耐酸碱离心泵，也叫耐腐蚀自吸泵。此种耐酸碱卧式大头泵适用于所有含酸碱腐蚀性成分的化学药液、污水等的抽送、循环、排放等，广泛应用于电镀、电子、化工、皮革、染整废水、废气等行业。故障：打不出液体1.吸入管内有空气2.吸入管漏漏气3.泵内灌注液体不足4.吸入管路有杂物堵塞5.泵反转6.泵吸上高度太高传统解决方案1.向耐酸碱泵泵体重新灌注液体或排尽里面空气2.检查耐酸碱自吸泵吸入管路3.重新灌注液体4.清除堵塞物5.调整转向6.降低安装高度

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

耐酸碱自吸泵具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、寿命长，耐酸碱离心泵厂家，并有较强的自吸能力等优点。自吸泵的自吸高度，与叶轮前密封间隙、泵的转数、分离室液面高度等因素有关。叶轮前密封间隙越小，自吸高度越大，一般取为0.3~0.5毫米；在间隙增大时，除自吸高度下降外，泵的扬程、效率均降低。广泛应用于金属精饰、电镀、废水处理、PCB制版、工业清洗等行业。

### 【自吸式耐酸碱泵】使用安装与注意事项

- 1.在安装前应对泵和电机进行检查，各部分应完好无损，耐酸碱离心泵批发，泵内无杂物。
- 2.将本泵放置水平位置上接上进、出管和接通电源.比较后用手盘动联轴器.检查有无碰擦现象.转动轻松均

匀则安装结束。

3.塑料合金自吸泵钢度较金属差，故管路重量不能直接压在泵体上，进、出口管路应另加支架承受.扬程高的泵在出口还应安装逆止阀.以防突然停机的水锤破坏。

4.所有接合处必须保持密封.以防漏气、液影响泵的工作性能。

5.运转过程中如发现搬动或不正常声音时.应立即停车检查原因.故障排除后才能工作。

昆山隆恩特环保(图)-耐酸碱离心泵批发-丽水耐酸碱离心泵由昆山隆恩特环保科技有限公司提供。昆山隆恩特环保科技有限公司是一家从事“环保机械设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“隆恩特环保科技”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使隆恩特环保科技在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！