

克雷士顿全国招商加盟 广东石膏基自流平腻子

产品名称	克雷士顿全国招商加盟 广东石膏基自流平腻子
公司名称	浙江克雷士顿建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江衢州市衢江区23省道
联系电话	15068946008

产品详情

浙江克雷士顿建材有限公司致力于建筑墙面和地面的粉体类产品的制造。涵盖了内外墙腻子粉，石膏基腻子粉，石膏基自流平腻子，石膏基自流平腻子供应商，瓷砖胶泥，EPS粘结胶泥，外墙保温砂浆，内墙石膏轻质找平腻子等系列产品。

装修时，腻子粉起到打底的作用，它主要是填充墙面的空隙，以便能使涂料或漆面能均匀地涂在墙面上打好地基。本品分油性腻子和水性腻子，分别用于涂料、乳胶漆的施工。油灰分为成品油灰和现场调配油灰两种。施工前要先刷一层腻子粉，等腻子粉干后再刷涂料或油漆。油灰是墙体装饰的重要组成部分，其质量的好坏关系到整个墙体装饰的成败。正如俗话说，“七分腻子三分漆，好漆还需好腻子”。油灰按用途分为：外墙油灰和内墙油灰。根据产品的特性分为：普通腻子粉、防水腻子粉、防裂腻子粉、弹性腻子粉。

浙江克雷士顿建材有限公司致力于建筑墙面和地面的粉体类产品的制造。涵盖了内外墙腻子粉，石膏基腻子粉，石膏基自流平腻子，瓷砖胶泥，EPS粘结胶泥，外墙保温砂浆，内墙石膏轻质找平腻子等系列产品。

注意事项：

普通腻子粉应该用于不要求耐水的场合。耐水腻子粉应该用于要求耐水、高粘结强度的场所。

吸水性强的基层应先用清水润湿或喷刷胶水进行封底处理后再刮耐水腻子粉。

新抹的水泥墙应在保养期后再刮腻子。

用钢刮板或抹刀按常规批刮，自流平腻子供应商，刮涂次数不可过多，通常批刮两次，第二次涂层需要在次涂层干透的情况下施工。

施工温度5℃以上，固化温度不低于0℃。施工温度在0℃以上，腻子粉调成膏状后应在4-5小时内使用

，避免时间过长变质。

浙江克雷士顿建材新型的外墙材料腻子粉比传统腻子粉在质量和性能上都有很大的提升，传统工艺生产的腻子粉，计量准确性难以控制，广东石膏基自流平腻子，质量波动比较大，此外传统腻子采用的腻子胶粉等原料性质单一，在凝结过程中，水分蒸发易形成较多孔隙，同时水泥基硬化体与聚苯保温板收缩性差异较大，因此在与聚苯板粘接不均匀出存在较大应力，该应力处于热力学不稳定状态，将自发趋向于均匀分布，这种作用以及外界环境的共同作用下，墙体易出现开裂、渗水、脱粉等现象，不能满足现代建筑对于墙体材料的要求。腻子是通过聚合物引入改善的界面状态和胶粘剂本身特性，性能优越、质量可靠，可根据不同墙体要求，生产具有特殊功能如防裂、防渗等功能的产品。从这点看新型腻子粉、干粉砂浆取代传统砂浆是历史的必然性决定的。克雷士顿全国招商加盟-广东石膏基自流平腻子由浙江克雷士顿建材有限公司提供。浙江克雷士顿建材有限公司是从事“内外墙腻子粉,石膏基腻子粉,石膏基自流平腻子,瓷砖胶泥,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王咏峰。