

小型起重电机 武汉博兴力机电科技 起重电机

产品名称	小型起重电机 武汉博兴力机电科技 起重电机
公司名称	武汉博兴力机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园高新六路10号（办公地址） 湖北省武汉市洪山区珞狮路497号（注册地址）
联系电话	15002729068

产品详情

起重冶金电机折算的方法：点动（最终速度不超过额定转速的25%）四次相当于一次全起动；电制动（制动到额定转速的1/3）一次相当于0.8次起动。电动机的基准工作方式为S3-40%（即工作制为S3，小型起重电机，基准负载持续为40%，起重电机，每个工作周期为10min）。电动机铭牌数据一般按基准工作制给定，如用户有特殊要求则按用户要求供给数据。当电动机需要按S2～S5工作制之外的方式运行时，直流起重电机，需与本公司协商。

YZR起重冶金电机包含有下列型号：YZR112M-6-1.5KW;

YZR132M1-6-2.2KW; (塔吊回转)

YZR132M2-6-3.7KW; (塔吊回转)

YZR400L2-10-200KW;.....

电动机符号的意义：

Y：异步电动机；Z：冶金及起重用；R：转子为绕线型；112：中心高；M：铁芯长短代号；6：极数

JZ2系列起重冶金电机概述：

JZ2系列起重及冶金用三相异步电动机是用于驱动各种类型的起重和冶金机械及其它类似的设备，起重电机出售，具有较高的过载能力大和机械强度，用于短时或断续周期性工作、频繁起动、制动等有显著振动与冲击的设备。

JZ2系列电动机属于鼠笼型电机的，电机绝缘等级分B级、F级两种。电动机可安装于室内或室外，并能在下列环境中正常运转：多灰尘的场所；环境空气温度不超过40℃；海拔不超过1000米

JZ2电动机为封闭自扇冷式三相异步电动机，电机防护等级为IP44，电动机的额定频率为50Hz，额定电压为380V。

小型起重电机-武汉博兴力机电科技-起重电机由武汉博兴力机电科技有限公司提供。武汉博兴力机电科技有限公司位于武汉市江夏区藏龙岛科技园高新六路10号（办公地址）湖北省武汉市洪山区珞狮路497号（注册地址）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前武汉博兴力机电在特殊电机中享有良好的声誉。武汉博兴力机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。武汉博兴力机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。