

海油核电防火布 SZHPD挡烟垂壁布 挡烟垂壁布

产品名称	海油核电防火布 SZHPD挡烟垂壁布 挡烟垂壁布
公司名称	海油核电消防防火布（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业园24栋一层
联系电话	13603050960

产品详情

产品名称：帆布篷布 帆布苫布 篷布

规格：8m × 12m 8m × 10m 6m × 8m 4m × 6m 3m × 4m（其它规格可定制）

材料：帆布

颜色：浅绿 如有帐篷订购和帆布、苫布的需求的，请与海油核电联系，我们将竭诚为您服务！

产品用途：

- 1.可用汽车、火车、轮船的货运篷布
- 2.可作车站码头海港机场的露天仓库堆放物遮盖用。

海油核电消防防火布公司产品：防火布、防火帆布、防火帆布软连接、帆布软接、硅胶防火布、帆布设备、刀刮布、PVC涂塑布，蜡帆布维纶，蜡帆布，有机硅布、帆布制品、彩条布、PVC夹网布，防火毯，汽车运输帆布，灰色挡烟垂壁布，集装箱篷布，三防帆布、软体车厢侧帘布，侧帘布，SZHPD挡烟垂壁布，奇耐帆布等。

帆布纱支 纱支简而言之，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，挡烟垂壁布，

其长度是10×840码，其细度是10支，纱支的表示方法 英制式的表示符号是英文字母“S”

单根纱的表示方法是：32支单纱-----表示为：32S

股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，挡烟垂壁布图片，42支3根并捻既为：42S/3。

PVC三防篷布的性能指标及特点是什么？

PVC三防篷布的性能指标：

1.拉伸强度指标：经向强度 1700N/5CM纬向强度 1400N/5CM

2.不渗漏水，耐水压值 1700MM水柱

3.能耐低温，耐寒温度为-18 4.能防霉，防霉实验为2级

PVC三防篷布的特点：

1.PVC三防篷布具有防水、防霉，防晒、防霉、抗拉、折、风化功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。

2.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

3.产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。

4.好使用遮盖网固定

5.产品质量保证，并能为用户做好售后服务。

深圳PVC三防篷布 深圳帆布批发 深圳帆布定做

海油核电防火布(图)-SZHPD挡烟垂壁布-挡烟垂壁布由海油核电消防防火布（深圳）有限公司提供。海油核电消防防火布（深圳）有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 深圳 的棉类系列面料等行业积累了大批忠诚的客户。海油核电防火布带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！