

合肥pc路沿石 宽辉规格齐全

产品名称	合肥pc路沿石 宽辉规格齐全
公司名称	安徽宽辉新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐江县冶父山镇幸福工业园
联系电话	18626358698

产品详情

应用于园林别墅小区等地的S型路沿石相对于市政应用的S型路沿石，更侧重于排水功能，市政路沿石更侧重于线条的流程，一般没有排水设计。路边石必须座浆砌筑，座浆必须密实，严禁塞缝砌筑；路边石接缝处错位不超过1mm；侧石和平石必须在中间均匀错缝。浇筑细石混凝土基础，安放道路立缘石，立缘石为常用普通混凝土预制。对于只设置平缘石的道路，浇筑细石混凝土基础时，应整平基础的立面。

路缘石是设在路面与其他构造物之间的标石。在城市道路的分隔带与路面之间、人行道与路面之间一般都需设路缘石，在公路的中央分隔带边缘、行车道右侧边缘或路肩外侧边缘常需设路缘石。浇筑细石混凝土基础，安放道路立缘石，pc路沿石，立缘石为常用普通混凝土预制。对于只设置平缘石的道路，浇筑细石混凝土基础时，应整平基础的立面。现有路缘石通常有两种形式，一种为普通混凝土预制，一种为石材加工，它们均为不透水材料。路缘石下的基础一般为细实混凝土，也为不透水材料。

沥青路面用新型路缘石，外型尺寸与现有路缘石类似，为矩形体结构，长、宽、厚分别为75cm × 35cm × 12.5cm，上层为厚6.5cm普通混凝土。S型路沿石是普通路沿石的立石跟平石的组合体，也就是有些客户说的站卧一体式路沿石。从外形上看像一个S，S的上半部分相当于路沿石的立石也就是普通路沿石的作用，S的下半部分相当于路沿石的平石，弯曲部分便于排水。在雨水井井筒相应部位开孔洞，孔洞的数量及尺寸同新型路缘石的孔涵；雨

水井井筒的孔洞应由外向内向下倾斜，孔洞上沿倾斜角度不宜小于 5° ，下沿倾斜角度不宜小于 15° 。

合肥pc路沿石-宽辉规格齐全(在线咨询)由安徽宽辉新型材料有限公司提供。安徽宽辉新型材料有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽宽辉一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。