

厂房地坪漆工程 福州地坪漆工程 厦门澳威斯特厂家施工

产品名称	厂房地坪漆工程 福州地坪漆工程 厦门澳威斯特厂家施工
公司名称	厦门澳威斯特建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市翔安区马巷镇西炉李厝里36-1号
联系电话	13400779706 13400779706

产品详情

操作性佳

水性环氧树脂涂料的施工操作性能好，施工工具可用水直接清洗，可在室温和潮湿的环境中固化，有合理的固化时间，并保证有很高的交联密度。

固化后的涂膜光泽柔和，质感较好，并且具有较好的防腐性能。

传统无溶剂自流平施工到混凝土上常见的漆病是起泡

此问题产生的部分原因是由混凝土底材中的渗透压积聚引起的，用脂肪族胺水性环氧固化剂与液体环氧配制的水性环氧地坪收缩率低，干燥速率快，完全固化时，水汽可渗透而液体不渗透，因而，环氧树脂地坪漆工程，来自地下水的水压或渗透压可安全释放而不损害到涂层或混凝土，固化剂地坪漆工程，解决了传统无溶剂型环氧自流平地坪起病的宿病。适应于食品厂、制药厂、学校、家居装饰、仓库等，也特别适用于潮湿地面涂装。 次数用完API KEY 超过次数限制

三、施工工艺1.基层处理在混凝土表面使用砂轮打磨机将水泥浮浆、浮粒、油污、灰尘、石灰粉和其他杂物打磨去掉后清扫干净，福州地坪漆工程，用气泵在地面裂缝处吹冲去灰尘和垃圾。2.混凝土缝隙处理混凝土在基层处理后可能会出现大小不一的缝隙或其他破损处，需要用金刚砂或其他材料参考5比1比例调成稠糊状对缝隙进行填充和晾干处理。3.底漆涂刷将无溶剂型环氧底涂漆A和B剂按比例混合均匀后，加入适量的金刚砂或6号石英砂充分搅拌，使用镘设或滚刷在地面上均匀、不堆积和无遗漏的横着和竖着滚刷2遍。 次数用完API KEY 超过次数限制

抗压性车库有着承载车辆停放的重要功能，如果不能保障承载力，厂房地坪漆工程，则会造成地坪的损坏。抗压能力越强的地坪漆越值得选择，这将能更好地保证车库地面使用寿命。防尘性车库地坪漆需要具备防尘的效果，不轻易起灰起砂，这样可以减少不必要的清洁工作，保障车库的卫生清洁。以上就是

选择车库地坪漆的几个方面，在符合这些条件的基础上才能保障车库地坪的品质和地坪效果。针对地面的需求，应该结合各种场所的真正需要，选择适当的地面解决方案。次数用完API KEY 超过次数限制

厂房地坪漆工程-福州地坪漆工程-厦门澳威斯特厂家施工由厦门澳威斯特建材有限公司提供。厦门澳威斯特建材有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，澳威斯特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。