

安徽石墨EPS匀质保温板 安徽新起点|现货供应

产品名称	安徽石墨EPS匀质保温板 安徽新起点 现货供应
公司名称	安徽新起点装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区南二环与宏村路交口绿地中心C座709
联系电话	13866681888 13866681888

产品详情

匀质板的基本功能是实现冷却和加热，匀质板是类似于岩棉板和玻璃棉板的隔热板。它具有很好的隔热效果，石墨EPS匀质保温板，因此许多建筑物的墙壁和屋顶都被隔热了。匀质防火保温板的优势：保温性好。系统选用性能好的匀质防火保温板，导热系数低，系统具有优越的保温性能，完全满足国家建筑节能设计标准要求。匀质防火保温板的优势：粘结力强。系统中粘结砂浆、抹面砂浆不仅与基层、面层、且与匀质防火保温板有很高的粘结强度。

匀质防火保温板的优势：系统抹面砂浆中特别添加了柔韧高聚物以及抗裂纤维等材料，具有很强的抗裂性能。系统产品不仅具有的弹性，且与匀质防火保温板、面层材料有很好的兼容性，可以形成梯度变形，柔性渐变，从而系统不开裂。匀质防火保温板的优势：防水性好。系统中抹面砂浆不仅和匀质防火保温板有很好的粘结强度，而且具有好的憎水、防水、抗渗性能，对墙体起到了很好的保护作用。匀质保温板是以含有发泡剂（戊烷）的珠粒状可发性EPS树脂为原料，经发泡机将EPS珠粒粒径从0.5mm膨胀到3-4mm，再经陈化后，在成型机模具中加热成型，制成具有微细闭孔结构的白色坯体。再根据用户需求切割成尺寸的EPS保温板。

当今，保温隔热材料(岩棉板)正朝着、节能、薄层、隔热、防水外护一体化方向发展，在

发展新型保温隔热材料及符合结构保温节能技术同时，更强调有针对性使用保温绝热材料，按标准规范设计及施工，努力提高保温效率及降低成本。匀质防火保温板的优势：粘结力强。系统中粘结砂浆、抹面砂浆不仅与基层、面层、且与匀质防火保温板有很高的粘结强度。匀质板的基本功能是实现冷却和加热，匀质板是类似于岩棉板和玻璃棉板的隔热板。它具有很好的隔热效果，因此许多建筑物的墙壁和屋顶都被隔热了。

安徽石墨EPS匀质保温板-安徽新起点|现货供应由安徽新起点装饰工程有限公司提供。安徽石墨EPS匀质保温板-安徽新起点|现货供应是安徽新起点装饰工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。