

遂宁 人造草坪 人造户外装饰假草皮 仿真草工厂

产品名称	遂宁 人造草坪 人造户外装饰假草皮 仿真草工厂
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	品牌:达创 高度:5cm 颜色:墨绿 果绿
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

人造草坪由3层材料组成。基础层是由夯实土层、碎石层和沥青或混凝土层组成。基础层要求坚实、不变形，表面光洁和不透水，即一般的混凝土场地。由于曲棍球场地面积大，施工时一定要处理好基础层，防止下陷。若铺混凝土层，混凝土固化后要切割出膨胀缝，防止热胀变形和裂缝。

基础层之上是一层缓冲层，通常为橡胶或泡沫塑料组成。橡胶弹性适中，厚度3~5mm。用泡沫塑料成本较低，但弹性差，厚度5~10mm，过厚草坪太软，而且易凹陷;过薄缺弹性，起不到缓冲作用。缓冲层要牢固地粘贴在基础层上，一般用白胶或胶粘贴。

实物图第三层，也是表层，为草皮层。依制造的表面形状有绒毛草皮、圆环形卷曲状尼龙丝草皮、叶状聚丙烯纤维草皮、尼龙丝编制的透水草皮等。这一层也必须用胶粘在橡胶或泡沫塑料上。施工时必须涂胶，依次压紧贴牢，不能起皱折。遂宁 人造草坪 人造户外装饰假草皮 仿真草工厂

人造草坪是一种适合于室内外使用,兼具地面装饰和实用铺设于一体的地面铺设材料.其使用塑料原料生产,无味、可回收.优良品质的人造草坪具有抗褪色和抗摩擦的功能,使用年限可达3到8年.客户应根据不同的使用场合,使用环境和人员运动量及活动形式,选购与其相对应的人造草坪产品,使其更能适合铺设和使用要求.

其原料多为聚(PE)和聚丙烯(PP)为主,也可用聚和聚酰胺等.片叶上着以仿天然草的绿色,并需加紫外线吸收剂.

聚(PE):手感更为柔软、外观和运动性能更接近天然草,被用户广泛接受.是目前市场上使用广泛的人造草纤维原材料.

聚丙烯(PP):草纤维较硬,一般适用于网球场、场、跑道或装饰等用途.性稍微差于聚.。遂宁 人造草坪 人造户外装饰假草皮 仿真草工厂

足球场人工草坪做法之一：足球场上常见的便是激烈的碰撞、冲击，这对作为球场地基的水泥或混凝土

基础的强度硬度以及稳定性、平整度有着更的要求，在碾压机进行碾压后，要求迹，垫层坚实无松散现象。地基坡度保证顺利排水。

足球场人工草坪做法之二：根据测量得到场地的点，并据此来场地中线和边线交点，再经过计算定出场上所需各点、线的具置，用墨线弹出，绘制图。

足球场人工草坪做法之三：将人造草坪运入场地并铺开，放置的时候参考前面划线的位置，以免重复劳动。白色划线草坪部分如果不能直接放在功能线的位置，则需要切下备用，绿色草坪接缝处搭接两到三分。

足球场人工草坪做法之四：将接缝布放置于需要拼接的草坪下方，使接缝布的中线和草坪拼接线重合，将胶水用刮板均匀刮涂于接缝布上，稍作晾干，再把两边的草坪粘合于接缝布上，经过按压捶打，使其粘合紧密。

足球场人工草坪做法之五：先用刷草机将梳理草丝使其竖立;然后按照事先确定的每平方米填充量将石英砂均匀铺于区域，用刷草机使颗粒均匀并再次梳理草丝。橡胶粒的填充重复上述步骤。部填充完毕后，需要用刷草机纵横梳理草丝各一次。。遂宁人造草坪 人造户外装饰假草皮 仿真草工厂