

任县世华围挡喷淋厂家 围挡喷淋系统参数 贵州围挡喷淋系统

产品名称	任县世华围挡喷淋厂家 围挡喷淋系统参数 贵州围挡喷淋系统
公司名称	任县世华机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇贾家庄村
联系电话	18632919930

产品详情

安装注意事项

1、水泵：

A、启动前必须向水泵内注满水！

B、启动时必须打开出水阀门，围挡喷淋系统施工方案，减轻电机起动负荷，避免烧毁电机！

2、控制器：

A、将控制器、固定在墙壁上，打开接线盒，按标签提示接好电源和水泵！

B、根据需求按照说明书上的图接好线。接线时注意探头线不能短路，不能挨着水池壁；延长讯号线时（建议延长讯号线的截面积不大于 0.75mm^2 ），贵州围挡喷淋系统，请用防水胶布包完整！

工地围挡喷淋围挡喷淋

采用无污染烫印，工艺绿色环保。推动能源价格改革，完善油气产品定价机制，围挡喷淋系统参数，有序放开上网电价和公益性以外的电价。在此基础上，目前已经开始众多的新能源项目。

系统简介及原理

喷雾降尘系统是采用原理，利用高压水泵把水压入水管造成高速水流，然后在水管上安装特制防尘雾化喷嘴，高速水流碰到障碍物后裂成小水滴，产生喷淋喷雾效果。好似“人工降雨”一般。

采用热熔机等先进焊接设备时，选派的焊工，严格执行《作业指导书》规定的焊接工艺参数及焊接流程，保证焊接质量和减少焊接变形。

本喷淋降尘系统安装完毕后，应进行试验工作，出现水压不足、管道接头渗水、多级泵异常声音，应暂时运行，排查原因直至检修合格为止。

对喷淋系统运行的情况，包括开机时间、浮球阀供水情况、用水量、耗电量、喷头工作状况等进行详细记录存档，并及时根据数据进行分析，对水压进行观察，喷淋效果进行记录，喷头角度随时调整，为进一步改进管理和监测系统运行状况提供依据。

任县世华围挡喷淋厂家-围挡喷淋系统参数-贵州围挡喷淋系统由任县世华机械厂提供。行路致远，砥砺前行。任县世华机械厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!