

铝合金母线槽代理商 广南铝合金母线槽 友通母线槽供应商

产品名称	铝合金母线槽代理商 广南铝合金母线槽 友通母线槽供应商
公司名称	云南友通电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市富民工业园区得乐村片区
联系电话	13888589712 13888589712

产品详情

防火性能

钢质骨架主要采用冷轧板经机械加工制造而成，具有承载能力高，铝合金母线槽代理商，使用寿命长的特点。钢质骨架的断面整齐刺尖角，槽内光滑平整无尖锐凸起。加工成型后断面形状均匀、无弯曲、扭曲、裂缝、边沿等缺陷。防火板采用硅质材料和钙质材料为主要原料，与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合，经先进的蒸压技术制成。

我公司生产加工各种电缆桥架，铝合金母线槽品牌，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

电缆线桥有室外进入室内时，桥架向外的坡度不得小于1/100。电缆桥架与用电设备交越时，之间的净距离不得小于0.5m。两组电缆桥架在同一高度平行敷设时，之间的净距离不得小于0.6m。绘图室应注意表明各数据的值。桥架水平敷设时，支撑间距一般在1.5-3m之间，垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距小于2m。在安装时，如果电力电缆桥架必须合用，应将电力电缆和弱点电缆各直一侧，中间用隔板分隔。弱电缆与其它低电压电缆合用桥架是，应选择具有外屏蔽层的系统弱电电缆，铝合金母线槽价格，一面彼此间产生影响。

桥架水平敷设时，支撑间距一般为1.5-3m，垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

在工程设计中，桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素综合比较，以确定方案，还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。

桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于2.5m，垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护，但敷设在电气房间内时除外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或上人马道且低于2.5m，应采取保护接地措施。

桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中，应采用耐腐蚀的刚性材料制造，或采取防腐蚀处理，防腐蚀处理方式应满足工程

环境和耐久性的要求。对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所，宜选用铝合金电缆桥架。

桥架在有防火要求的区段内，可在电缆梯架，托盘内添加具有耐火或难燃性能的板，网等材料构成封闭或半封闭式结构，并采取在

需要屏蔽电磁干扰的电缆线路，或有防护外部影响如户外日照，油，腐蚀性液体、粉尘等环境要求时，应选用无孔托盘式电缆桥架。

在容易积聚粉尘的场所，广南铝合金母线槽，电缆桥架应选用盖板；在公共通道或室外跨越道路段，底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘。

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

铝合金母线槽代理商-广南铝合金母线槽-友通母线槽供应商由云南友通电气有限公司提供。云南友通电气有限公司为客户提供“桥架,电缆桥架”等业务，公司拥有“友通电气”等品牌，专注于输电设备及材料等行业。，在云南省昆明市富民工业园区得乐村片区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。