湖南 东风大力神 10方水泥搅拌车

产品名称	湖南 东风大力神 10方水泥搅拌车
公司名称	娄底市新伟贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:湿料式混凝土搅拌车 拌筒容积:10（立方米） 品牌:东风
公司地址	中国 湖南 娄底市 娄底市娄星区花山办事处花山仑32号
联系电话	86 0738 8511310 13378981175

产品详情

类型	湿料式混凝土搅拌车	拌筒容积	10（立方米）
品牌	东风	外观颜色	白色
燃油种类	柴油	排量	多种供选（L）

东风大力神混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料			
产品名称：	东风大力神混凝土搅拌运输车	外型尺寸(mm)：	8800×2500×3930
底盘型号：	dfl5250gjba	货厢尺寸(mm)：	××
总 质 量 ：(kg)	25000	接近/离去角(°)	25/30
额定质量：(kg)	11950,11885	前悬/后悬(mm)：	1460/2340
整备质量：(kg)	12920	最高车速(km/h)：	80
排放标准：	gb3847-2005,gb17691-2005国iii		

底盘参数			
底盘型号：	dfl5250gjba	燃油种类：	柴油
轴 数：	3	前 轮 距(mm)：	1986,2027
轴 距(mm)：	3650+1350,3800+1350,4000+1350	后 轮 距(mm)：	1860/1860,1820/1820
驾驶室乘人数：	2,3	弹簧片数：	8/12,9/10,9/13
轮 胎 数：	10	轴 荷：	7000/18000(并装双轴)
轮胎规格：	10.00-20,10.00r20,11.00-20,11.00r20		
整车说明：	上户容积5.5立方米，实际可做10-12立方		

发动机参数			
发动机型号	发动机生产企业	排量（ml）	功率（kw）
isle340 30	东风康明斯发动机有限公司	8900	

			250

其它资料
专用功能说明：
混凝土搅拌运输车专用功能说明： 我公司专业生产制造东风140混凝土搅拌车、东风145混凝土搅拌车、东风153混凝土搅拌车、东风大力神混凝土搅拌车、东风天龙混凝土搅拌车、解放双桥混凝土搅拌车、斯太尔混凝土搅拌车、欧曼混凝土搅拌车、红岩混凝土搅拌车等工程专用混凝土搅拌运输车。 我公司生产制造的混凝土搅拌车现有3立方、3.5立方、4立方、5立方、6立方、8立方、9立方、10立方、12立方等规格，可满足不同客户需求，底盘选用国内外知名品牌，油泵、液压马达、减速机选用美国伊顿、意大利邦飞利等国内外知名品牌，确保整车的性能稳定，安全可靠。 混凝土搅拌车主要由底架、搅拌筒、传动系统（驱动装置）、液压驱动系统、加水系统、装（进）料及卸出料系统、卸料溜槽、操作平台、操纵系统及防护设备组成。 搅拌筒 ：该车型所采用的搅拌筒形式是一种应用较为普遍的结构形式，搅拌筒采用梨形结构，其清洗用水和运输过程中视需要补充加入的拌合水，均由搅拌筒头部进料口处注入筒内。 传动系统 ：该搅拌筒的驱动方式为以发动机为动力源，由发动机后端的取力器取力，通过传动轴传递到变量柱塞液压泵，经定量柱塞油马达，再通过减速机带动搅拌筒转动。 搅拌筒的进出料系统（装料和卸料机构）：是辅助搅拌筒工作的重要装置。 操纵系统 ：是整个搅拌车的控制部件，操纵面板上开有“ 工字形 ”槽，是操纵杆的活动空间；并且后半部的槽上开有限位孔，用来固定操纵杆的位置。该操纵系统通过汽车尾部的左右两个操纵杆来控制搅拌筒的正、反转和转速，从而来完成进出料以及搅拌动作。 供水系统 ：混凝土搅拌车的供水系统主要用来清洗搅拌装置。该车型的供水系统共有两种型式，一种是离心水泵供水系统；一种是压力水箱供水系统，可供用户选装。
多方位图展示：
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系，以上产品介绍仅作参考，定车请以合同内容为准。