

高扬程清水泵 清水泵 源润水泵公司

产品名称	高扬程清水泵 清水泵 源润水泵公司
公司名称	河北源润水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国水泵工业区
联系电话	18849251666

产品详情

型号	流量m ³ h	扬程m	转速r/min	功率KW
50-32-200	12.5	50	2900	5.5
65-40-200	25	50	2900	7.5
65-50-250	25	80	2900	18.5
50-32-250	12.5	80	2900	11

IS型单级单吸离心清水泵型号说明

IS100 - 65J - 200A

IS - 单级单吸离心清水泵

100 - 吸入口直径 (mm)

65 - 吐出口直径 (mm)

J - J表示降速使用

200 - 叶轮的名义直径 (mm)

A - A、B、C分别表示叶轮外径经di一、二、三次切割

清水泵

清水泵当离心泵启动后，泵轴带动叶轮一起作高速旋转运动，迫使预先充灌在叶片间液体旋转，清水泵选型，在惯性离心力的作用下，液体自叶轮中心向外周作径向运动。液体在流经叶轮的流动过程获得了能量，静压能，流速增大。当液体离开叶轮进入泵壳后，由于壳内流道逐渐扩大而减速，部分动能转化为静压能，后沿切向流入排出管路。所以蜗形泵壳不仅是汇集由叶轮流出的液体的部件，而且又是一个转能装置。当液体自叶轮中心甩向外周的同时，叶轮中心形成低压区，在贮槽液面与叶轮中心总势能差的作用下，致使液体被吸进叶轮中心。依靠叶轮的不断运转，液体便连续地被吸入和排出。液体在离心泵中获得的机械能终表现为能的提高。

IS清水泵安装和校正

- (a)、清除底座上的油腻和污垢，4寸清水泵，把底座放在地基上。清水泵
- (b)、用水平仪检查底座的水平度，高扬程清水泵，允许用楔铁找平（已组装好的机组，可利用离心式清水泵的出口法兰平面检查水平度）。
- (c)、用水泥浇灌地脚螺栓孔眼。清水泵
- (d)、水泥干固后应检查地脚螺栓是否松动，然后拧紧地脚螺栓、重新检查水平度。
- (e)、清理底座的支持平面、水离心式清水泵脚和电机脚的平面，清水泵，并把水离心式清水泵和电机安装到底座上去。清水泵
- (f)、联轴器之间应保持一定的间隙，检查水离心式清水泵轴与电机轴中心线是否一致，可用薄垫片调整使其同心。

测量联轴器的外园上下、左右的差别不得超过0.1mm，两联轴器端面间隙一周上zui大和zui小的间隙差不得超过0.3mm。

高扬程清水泵-清水泵-源润水泵公司(查看)由河北源润水泵制造有限公司提供。河北源润水泵制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。源润水泵——您可信赖的朋友，公司地址：安国水泵工业区，联系人：赵经理。同时本公司还是从事清水泵价格，is清水泵，清水泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。