

# 一次风入口脱硫挡板门2.5\*3 明通电力公司 山东脱硫挡板门

产品名称	一次风入口脱硫挡板门2.5*3 明通电力公司 山东脱硫挡板门
公司名称	盐山县明通电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	15133750540 15133750540

## 产品详情

### 气密封脱硫挡板门2.9米\*2.9米\*400明通老厂生产

脱硫挡板门挡板门特点：1、挡板门用于有腐蚀性介质的烟气脱硫系统时，一次风入口脱硫挡板门2.5\*3，可以使用不锈钢或抗化学腐蚀材料，或着橡胶内衬。2、挡板门的特殊叶片和密封系统是其能在温度超过400度的高温烟气中应用。3、根据安装环境、操作条件以及客户要求的不同，ML系列挡板门可以采用电动、气动或液压驱动。百叶窗挡板门的优点：1、更少的叶片、承重部件以及活动部件，挡板门具有抗扭转性能，采用刚性设计，并能活动连接。2、叶片边缘长度大幅度减少（大约50%），日照脱硫挡板门，采用可调节的密封装置，使之具有更好密封性能，达到0泄漏。3、密封部分没有摩擦负载，电动双轴复合烟气脱硫挡板门，能更好的进行长期密封。4、由于挡板门采用了流线型设计，压力损耗更少。5、低噪音。6、在所有的操作过程中，通过弹簧装置作用在外部杠杆上，使挡板门的密封效率更高。7、挡板叶片的设计采用了活动连接，生产的温度梯度更小。8、安装方便，密封可以调节。9、密封材料容易更换。10、密封结构采用线性设计，使挡板叶片不会由于受到热膨胀、管线扭曲或通过凝结吸收密封膨胀而产生堵塞的情况。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：盐山县明通电力设备制造有限公司

### 调节型脱硫挡板门衬6mm2205明通厂家

脱硫挡板门调节档板风门用于锅炉烟风管路中调节介质流量之用，在叶片转动90°范围内的不同位路，通过不同的介质流量来控制系统中介质的压力、温度、数量等参数。它具有转动灵活调节性能优良的特点。该风门引进美国EC技术设计制作，采用相邻叶片相对动作型式。脱硫挡板门调节风门有普通型及密

封型两种结构。普通型调节门仅起调节作用，须与其它类型隔绝门连用，密封型调节门即具有调节功能又具有隔绝功能。对于小容量机组可省去关断风门或隔绝门。

脱硫挡板门采取带密封空气的单轴双挡板结构型式。每个挡板叶片四周设有镍合金密封片，挡板门本体上密封风入口设有密封风阀，和挡板门之间为机械联动。烟气挡板开，气密封脱硫挡板门2.9米\*2.，密封风阀关;烟气挡板关，密封风阀开。当脱硫挡板门关闭时，在双层叶片间注入密封空气，以达到有效隔绝前后介质的目的。

## 脱硫挡板门

订货须知：1、提供烟道接口尺寸及管道的安装位置(水平管道或立式管道);2、烟气参数;  
3、启闭时间要求;4、连接方式：法兰平面对焊连接或法兰螺栓连接;  
5、防腐蚀材质要求(镍基合金或耐酸不锈钢);6、操作方式：电动或气动(驱动装置品牌要求);  
7、风门在管道中的用途及位置;8、订货前供方提供安装总图给需方确认

脱硫挡板门主要用于烟气脱硫系统吸收塔进、出口或旁路烟道上，或用于烟气脱硝及烟气除尘系统中。在大型火力发电机组烟气脱硫（FGD）系统中，烟气脱硫挡板门是脱硫装置进入和退出运行的重要设备。

关于脱硫挡板门性能优势作用体现在以下这些方面：采用单轴驱动双百叶窗式挡板结构，双层叶片中间设计有导入密封空气的密封室，将高于烟气压力500Pa的密封空气通入挡板，使双层挡板之间形成密封空气隔离层，阻断烟气流通过。

一次风入口脱硫挡板门2.5\*3-明通电力公司-山东脱硫挡板门由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。盐山县明通电力设备制造有限公司在工业锅炉及配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，明通电力一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏盛。