

波纹管300价钱 浩禾建材 波纹管

产品名称	波纹管300价钱 浩禾建材 波纹管
公司名称	阳春市浩禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东 阳江 阳春市 春城城北垌心岗3号
联系电话	13829839868

产品详情

阳春市浩禾建材有限公司主营：HDpe双壁波纹管。波纹管

HDPE双壁波纹管有什么优势呢？

1、HDPE双壁波纹管具有很强的抗压能力。在相同的压力条件下，hdpe双壁波纹管比传统的波纹管具有更大的抗压强度，由于其的形状结构，其外壁为波纹状，可以增加管道的环刚度，使其具有较强的抗外压能力。

2、HDPE双壁波纹管具有较高的.在相同荷载下，HDPE双壁波纹管只需满足较薄管壁的要求，只需其它管道的原材料即可，与成本相比节省了工程成本。这也是今天许多项目选择它的因素之一。

3、HDPE双壁波纹管施工速度快.由于HDPE双壁波纹管的薄壁，在施工过程中，无论是装卸方式还是连接方式，都比传统的管道更方便，后期维护简单。如果它是在恶劣的建筑环境，它可以显示HDPE双壁波纹管的优点。波纹管

浅论HDPE双壁波纹管管材质量控制

1 HDPE双壁波纹管管运输及现场保管

在聚乙烯产品的运输和保管中，按下述方法进行:

(1) PE管材运输、装卸和搬运时，应小心轻放，排列整齐，避免油污，不得受剧烈撞击及尖锐物品碰触。管材吊装采用尼龙吊带，不得使用金属吊索。

(2) 管材长距离运输，宜采用支撑架、成捆排列，整齐运输。管子堆放高度不宜超过1.5m。

(3) 不得暴晒、雨淋，也不得与油类、酸、碱、盐、活性剂等化学物质接触。

(4) 管材、管件在施工现场临时堆放时应有遮盖物，避免日晒雨淋。波纹管

阳春市浩禾建材有限公司--HDpe双壁波纹排水管。

阳春市浩禾建材有限公司主营：hdpe双壁波纹管。波纹管

HDPE双壁波纹管冬天应用领域

双壁波纹管是比较常见的大型管材，我们平时看到的管材大多是外部为黑色，内部为蓝色。HDPE双壁波纹管在任何季节都可以使用，冬天应用双壁波纹管的领域是哪里呢？

双壁波纹管在春天主要用于农田灌溉，但是冬天除去小麦种植外，其它农作物基本上都处于休息阶段，这个时候使用HDPE双壁波纹管，主要是用于水源运输领域中。我们在任何季节都需要水源，HDPE管材本身无毒无害，用来运输饮用水不用担心有污染问题，而且运输速度也比较快，是饮用水运输的好选择。

除去可以运输饮用水外，HDPE双壁波纹管还可以用于运输其它类型的水源。HDPE管材本身具有良好的耐腐蚀性能和耐温性能，低温下也能正常运输水源，不用担心出现问题，所以建筑施工用水等也可以使用HDPE管材，其它需要用水的领域也可以在冬天放心使用HDPE管材。波纹管

生产厂家向您推销HDPE双壁波纹管

从事各类液体和气体输送工程的朋友们请看这里，管材生产厂家现在向您推销一款优等管材，那就是HDPE双壁波纹管，它是塑料管材中应用非常广泛的管材。

HDPE管材是以聚乙烯塑料为原材料制作的体积较大的管材，之所以被称为双壁波纹管，是因为它的内壁和外壁有两种不同的状态。HDPE双壁波纹管的外部为波纹环状，可以增大摩擦力，波纹管300价钱，防止管材滚动；杯壁为光滑平面，是为了减少内部液体流动的阻力，方便运输时液体快速流过，有效避免液体中的杂质因为波纹而留下，甚至在管材内产生细菌，波纹管，有效保证了管材内部的清洁和卫生。

生产厂家向您推销我厂生产的HDPE双壁波纹管，还因为它具有良好的耐腐蚀性能和耐候性，应用在腐蚀较为严重的地区也不用担心管材会被腐蚀！波纹管

阳春市浩禾建材有限公司--HDpe双壁波纹管报价

联系阳春市浩禾建材有限公司可了解到：HDpe双壁波纹管管件等信息。波纹管

如何实现HDPE双壁波纹管的有效施工

严禁抛郑、拖卷、互相撞击

如长时间存放，应放在棚内。露天堆放时，必须遮盖，防止日晒，避免受热。管道的储存时间不应超过12个月。12个月以上的管道在使用中应重新检测，不合格的管道不得使用。管道堆放高度不宜过高，以免下部管道受压变形。

/ 管沟开挖断面应符合要求 不受沟槽底部未扰动地基土的干扰，应在机械开挖沟槽底部预留200-300毫米土层，人工开挖至设计高程并平整；沟槽底部不得用水浸泡或，或基础应加强。

管道连接前，检查橡胶圈是否完整，是否由管道制造商提供。选用的橡胶圈外观应平整光滑，不允许有毛孔、裂纹、起皱、损伤、双层皮等缺陷。

确认橡胶圈位置准确。橡胶圈安装的正确位置应在接口的第二和第三波纹之间。橡胶圈安装数量按设计要求确定。当使用两个橡胶环时，建议在两个橡胶环之间分离一个波纹。接口操作时，应先清洗插座内工作面和插座外工作面。严禁在插座内的工作面和橡胶圈表面涂上润滑剂（通常是肥皂水）。波纹管

双壁波纹管特点

施工方便：

由于HDPE双壁波纹管重量轻，波纹管200价钱，搬运和连接都很方便，所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工

条件差的情况下，其优势更加明显。

摩阻系数小，流量大：

采用HDPE为材料的HDPE双壁波纹管比相口径的其他管材可通过更大的流量。换言之，相同的流量要求下，可采用口径相对较小的HDPE双壁波纹管。

良好的耐低温，抗冲击性能：

HDPE双壁波纹管的脆化温度是-70 。一般低温条件下(-30 以上)施工时不必采取特殊保护措施，冬季施工方便，而且，HDPE双壁波纹管有良好的抗冲击性。波纹管

阳春市浩禾建材有限公司--HDpe双波纹管

波纹管300价钱-浩禾建材(在线咨询)-波纹管由阳春市浩禾建材有限公司提供。阳春市浩禾建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！