

揭阳双侧面贴标机 轻松包装 洗衣液双侧面贴标机生产厂家

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 揭阳双侧面贴标机 轻松包装 洗衣液双侧面贴标机生产厂家 |
| 公司名称 | 广州轻松包装设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107 |
| 联系电话 | 15018720868 15018720868 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州轻松包装设备有限公司

全自动双面贴标机

轻松包装设备----全自动双面不干胶贴标机

为什么用户要按技术要求提供样品(被贴物、标签)？

答：因为各厂家出于防伪或特色等的原因致使被贴物的形状是千变万化的，贴标机上进行的分料、贴标、卷标/抚标动作均与被贴物外形密切相关，仅仅按给出的长、宽、高(直径、高度)尺寸来设计，或自行用相近规格的样品模拟试机，总是不能反映出客户样品在贴标机上的真实状态，隐藏的问题往往要等到验收时才发现，对双方均不利。所以一般要求客户提供样品，如果实在提供不了，则应事先说明在验收时以我方的样品运行状态作为验收状态。

贴标机的保养-广州轻松

贴标机广泛应用于各个领域。很多生产商都选择现代化的贴标机为自己生产的商品穿上标签。然而很多生产商并不熟悉机械，学会了操作贴标机，但是却忽略了对贴标机的日常保养。接下来我们就来跟大家说说如何保养贴标机？

贴标机保养的一些小妙招，使贴标机得以更好的发挥效能，并延长使用寿命。

首先，贴标机保养一定要做好清洁工作。贴标机在运行过程中很容易吸进去灰尘，因此一定要定期清理贴标机上的灰尘。贴标机暂时闲置不用时，应该拔掉电源，用洗衣液双侧面贴标机生产厂家，并用遮尘布盖上，避免灰尘落在贴标机上面。另外，贴标机的高温带也要定期除污，这样才能更好的保证贴标机高质量的运作。

全自动漱口水贴标机-广州轻松

高速双面贴标机应用于包装行业，是将成卷的不干胶标签、不干胶膜标签粘贴在瓶子的正、反及的颈标标签的设备。

当瓶检传感器发出贴标物准备贴标的信号后，一段时间后贴标机上的驱动轮转动，伺服走速度模式。由于卷筒标签在装置上为张紧状态，当底纸紧贴剥离板改变方向运行时，标签由于自身材料具有一定的挺度，前端被强迫脱离、开始贴标。此时贴标物体恰好位于标签前部，在贴标压辊的作用下，实现同步贴标。贴标后，卷筒标签的色标传感器发出停止运行的信号，伺服走一个定长后停止，一个贴标循环结束。

全自动双面贴标机

广州轻松包装设备有限公司 简介：

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产全自动双面不干胶贴标机、全自动漱口水贴标机、洗发水不干胶贴标机、椭圆瓶全自动贴标机、全自动洗衣液贴标机。适用于圆瓶、方瓶、椭圆瓶、锥度瓶等物体的单面和双面自动贴标。加装相应机构可实现圆瓶圆周贴、前后对称贴标、方瓶一标贴三面或四面等功能。广州所有范围可以送货上门。

全自动双面贴标机的功能特点-广州轻松

功能强大，一台机可实现4种产品的单面和双面贴标（圆瓶、扁瓶、方瓶、异形瓶）；

采用了双侧刚性塑胶同步导向链条，自动保证瓶子对中性，对工人放瓶和流水线对接进瓶要求低，大大降低工人作业或流水线对接难度，可单机生产，也可接流水线生产；

配置弹压式压顶机构，保证产品输送平稳，且有效消除瓶高的本身误差；

配置自动分瓶机构，导瓶前自动分开间距，保证后续导瓶、输送和贴标的稳定性；

配置两重覆标机构，首次保证贴标精度，二次挤压式覆标，有效消除气泡和保证标签头尾处贴紧；

智能控制，自动光电追踪，揭阳双侧面贴标机，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，避免浪费标签和漏贴；

设备主要材料采用不锈钢和高0级铝合金，符合GMP生产规范，整体结构牢固，美观大方。

全自动双面贴标机的工作过程-广州轻松

核心工作原理：传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统，在适当位置控制系统控制送出标签并贴附在产品待贴标位置上，产品流经覆标装置，标签被覆贴附在产品上，一张标签的贴附动作完成。

全自动双面贴标机的基本用途-广州轻松

适用于扁瓶、圆瓶、方瓶的单面和双侧面贴标，如洗发水扁瓶，润滑油扁瓶，洗手液圆瓶等双侧面贴标，两面同贴，双标提高生产效率，广泛应用于日化、化妆品、石化、医药等行业。

全自动双面贴标机在使用过程中可能出现的问题问题：为什么贴标位置不稳定？-广州轻松

原因：1、压带装置可能未压紧，导致标带松动，测标传感器检测不准；

2、可能贴标机的牵引机构打滑或者是未压紧，造成不能顺利带走底纸，引起出标长度不一；

3、出标速度和输送速度不匹配；

4、剥标板处的压标毛刷斜度不合适，当标签送出时，标签要靠紧毛刷，让标签送出的角度一致。

全自动双面不干胶贴标机-广州轻松

瓶子运行速度与标签运行的偏差。贴标时，瓶子旋转，标签运动，存在着一个偏差，这个偏差对于贴标精度是致命打击。因此，需要设计好同步机构，白酒厂双侧面贴标机多少钱，在贴标瞬间，瓶子旋转线速度和伸标速度相等，以达到相对静止，洗护产品双侧面贴标机品牌厂家，提高贴标精度。覆标精度和搓标精度，贴上的标签需要覆标和搓标装置使其与瓶子紧密粘合，但是在刚接触瞬间，标签和瓶子之间容易滑动，影响精度。因此对覆标和搓标的设计要合理。此外，传送带的不稳定，检测工具本身的误差，瓶子旋转时的偏离等因素均会影响到贴标精度，在设计贴标机时均需要根据实际情况综合考虑。

全自动双面不干胶贴标机

说到全自动双面不干胶贴标机，我想首先要提一下这个不干胶贴标机所采用的不干胶卷筒贴标纸了。那么问题就来了：什么是不干胶呢？

其实啊不干胶是一种材料，它也叫自粘标签材料，是以纸张、薄膜或其它特种材料为面料，背面涂有胶粘剂，以涂硅保护纸为底纸的一种复合材料。

揭阳双侧面贴标机-轻松包装-洗衣液双侧面贴标机生产厂家由广州轻松包装设备有限公司提供。广州轻松包装设备有限公司是一家从事“不干胶贴标机,全自动贴商标机,装盒机,灌装机,全自动生产线”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“轻松包装”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使轻松包装在贴标机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！