

# 压焊钢格板 冀乐钢材 四会钢格板

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 压焊钢格板 冀乐钢材 四会钢格板         |
| 公司名称 | 佛山市冀乐钢材贸易有限公司            |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 佛山市顺德区乐从钢铁世界不锈钢A区仓储一路38号 |
| 联系电话 | 18025965274              |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市冀乐钢材贸易有限公司

人们大多都把钢格板叫做镀锌钢格板，其实镀锌钢格板是针对表面处理方式来命名的，镀锌钢格板有热镀锌钢格板和冷镀锌钢格板之分，其价格、防腐性方面差别大。

、表面的处理方式不同，钢格板，热镀锌又称为热浸镀锌，他是在高温下把锌锭融化，在放入一些辅助材料，然后把金属构件浸入镀锌槽中，使金属构件上附着了一层锌层。属于电化反应，一般的热镀锌钢格板的上锌量在70um左右，异型钢格板，镀锌层的附着力和硬度较好，热镀锌钢格板防腐能力比较好，一般适合用在室外。

钢格板按照不同的分类有很多叫法。1按用途分类：像钢梯踏步板、沟盖板、污水处理厂钢格板、电厂钢格板等等很多。2按扁钢外形分类：像齿形钢格板、平面型钢格板、工字型钢格板。

3按表面处理分类：像热镀锌钢格板、冷镀锌钢格板、喷漆钢格板。4按制作方式分类：麻花钢钢格板、插接钢格板

CB/T608-1998是中华人民共和国船舶行业标准。

本标准是对CB608-67<<机炉舱格栅>>的修订，名称改为船用格栅，修订的主要内容如下：

1结构采用国内外广泛使用的钢格板格栅以及钢格栅两种；2 型式按材质分为AC AB BG BF四种；3格栅的规格系列修改为36个

钢格板固定方法：可选用焊接和安装夹紧固两种方法。焊接的优点是固定，不会松脱；安装夹的优点是不破坏热浸锌层及拆卸方便。安全的方法是不用下夹，直接将螺钉头倒焊在梁上，压焊钢格板，保证钢格板不会因安装夹松脱而从梁上滑落。

平台钢格栅如长期暴露于空气中或处于水下而未加有效的保护时表面就要锈蚀。特别是由于水位的变化，四会钢格板，平台钢格栅经常处于湿干交替的环境中，空气或水中有各种化学介质，更易产生电化学作用。同时，水作为腐蚀的介质.随流速的增加，温度的升高其腐蚀速度也更快。

压焊钢格板-冀乐钢材(在线咨询)-四会钢格板由佛山市冀乐钢材贸易有限公司提供。佛山市冀乐钢材贸易有限公司在金属丝网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，冀乐钢材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：闫广阳。同时本公司还是从事佛山不锈钢电焊网，佛山冲孔网，佛山钢格栅的厂家，欢迎来电咨询。