

贮存式换热器定做 晋城贮存式换热器 山东鑫富麟放心企业

产品名称	贮存式换热器定做 晋城贮存式换热器 山东鑫富麟放心企业
公司名称	山东鑫富麟热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区济南经济开发区南园中心街88号
联系电话	17025368777 17025368777

产品详情

容积式换热器的技术特点

- 1.当容积式换热器，容积式换热器的换热系数为 $3000-4000W / m^2 \cdot C$ ，容积式换热器的传热系数为 $2000-3500W / m^2.C$ 。
- 2.容积式换热器换热管采用不锈钢制造，晋城贮存式换热器，使用寿命长达20年以上。
- 3.分层流动是湍流，提高了容积式换热器热交换效率并降低了热阻。
- 4.快速热交换，耐高温（ $400 \cdot C$ ），耐高压（ $2.5 MPa$ ）。
- 5.容积式换热器蓄水量大，贮存式换热器厂家，基本无冷水面积，体积利用率高，水头损失小，供水安全稳定。

容积式换热器设计非常灵活，规格齐全，实用且有针对性，节省资金。

容积式换热器橡胶件的更换

容积式换热器橡胶件更换技术的主要步骤为:

1. 回用性能的检验和检测.在怀疑有锈蚀的情况下对容积式换热器及管道的壁厚进行检查.
2. 清除老化的密封件.
3. 在进行化学清洗之后.用高压吹净装置地清除残留在容积式换热器等表面的化学介质.

4. 各容积式换热器板涂以荧光测试剂.在紫外光的照射下检查是否有细小的裂纹和腐蚀孔.并重新清洗干净.另外.还要着重检查密封槽的情况.必要时进行修整.
5. 对于粘接式密封垫.将清除残留的物质.使用调和式粘接胶重新粘接.重新组合的容积式换热器片组在夹具中夹紧.使粘接剂固化,在保温炉中加热保温.以达到的粘接效果.对于非粘接式密封垫.则采用不同的装置将密封垫固定在散热片中.
6. 对各个容积式换热器散热片的粘接位置和粘接质量进行检验.按安装顺序进行分类.然后对散热片组进行认真仔细的组装.

容积式换热器简介：

一种容积式换热器，它主要由器体、蒸汽盘管组件，蒸汽进出口、冷热水进出口等组成，为防止器体内表面腐蚀，在表面上喷涂有一层防腐合金层，并在合金层上刷制有油漆层，另取消原有管箱，蒸汽盘管通过法兰直接外接，从而使本实用新型具有结构简单合理、使用寿命长，换热效果好，节能等特点。

容积式换热器的优点：

- 1、容积式换热器热媒温降大。汽水换热时，凝结水出水温度约50℃，回水管上下需设疏水器，给使用维修带来方便，贮存式换热器生产厂家，水-水换热时，热温降为同型换热器的2~2.5倍，120~150℃的高温热水换热后可降至70~75℃。
- 2、容积式换热器换热效果好，散热效果好，散热损失小，节能。同时，以蒸汽为热媒时，能回收约占整个换热量的15%凝结水热量。
- 3、冷水区小，容积利用率高。
- 4、保持了容积式换热器贮水量大，贮存式换热器定做，水头损失低，供水安全稳定，方便清垢之优点。

贮存式换热器定做-晋城贮存式换热器-

山东鑫富麟放心企业由山东鑫富麟热能科技有限公司提供。山东鑫富麟热能科技有限公司是山东 济南，换热、制冷空调设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东鑫富麟领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东鑫富麟更加美好的未来。