

地牛 地牛图片手动叉车怎么用 东圣吊索具

产品名称	地牛 地牛图片手动叉车怎么用 东圣吊索具
公司名称	河北东圣吊索具制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区东吕工业区
联系电话	13933276606 13933276606

产品详情

手动地牛叉车搬运铁桌子

手动地牛叉车搬运铁桌子，使用手动地牛叉车搬运铁桌子，铁质桌子净重约150斤，高度80公分，宽度为1.2米的正方形桌子。

地牛叉车搬运贴桌子作业现场 地牛叉车搬运这种规格桌子承重在使用范畴之内，但桌子长宽高尺寸为1.2米，刚好与手动叉车货叉长度相同。

手推小叉车型号规格系列产品 这种情况下，地牛叉车、手动叉车多少钱一台，桌子两侧支腿刚好放在手动液压叉车货叉上，搬运移动过程中桌子容易歪斜，需要人工手扶，辅助其移动运输。

手动升高叉车搬运重物不仅其质量要在地牛叉车承载范围之内，重物尺寸大小宽度不可超过1.2米，宽度不可超1.2米。

文章原创 谢绝转载

手动升高叉车行走轮选择

手动升高叉车行走车轮采用耐磨材质打造而成，适用于各种使用场合。 我公司手动叉车可在不平坦路面行驶时，有效保护被托运重物稳定性，放置重物倾倒，地牛叉车多少钱一台，侧翻危险。手动地牛叉车使用环境不同，河北东圣吊索具制造有限公司建议使用不同材质手动人力液压叉车行走车轮。

案例一： 手动升高叉车作业场合环氧漆地面，如若使用聚氨酯车轮往复运送重物，长此以往，将造成地面被损坏。 原因：在这种作业环境下需要选择橡胶行走轮手动液压叉车，橡胶材质较柔软，搭载重物运输，地牛图片、手动叉车怎么用，可增大橡胶行走轮与地面接触面积，起到缓冲作用，保护地面不受损伤或者减轻地面压力，缓解与地面接触压力。

案例二： 手动地牛叉车使用在温度较高生产车间，例如加热车间，钢铁厂，高温烘烤

车间，则需要使用聚氨酯行走轮而不能使用橡胶轮胎。原因：聚氨酯材质，硬度高，耐热耐磨都高于橡胶行走轮。使用橡胶行走轮则会造成行走车轮黏糊变形，称重能力不足等特点。故而手摇液压式叉车在这种作业环境则需选择聚氨酯行走车轮。

河北东圣吊索具制造有限公司温馨提示：购买手动式叉车需与厂家深入沟通，告知您的手动叉车使用环境，使用需求，搬运什么重物。如此才能帮助您选择适合您的产品。务必要讲手动叉车使用需求讲明。文章原创 谢绝转载

2吨家用堆高叉车与吊装带配合拖车液压堆高车与吊装带配合使用将倾斜入沟渠的小汽车“救”出来。2吨家用堆高叉车可提升搬运1200kg重物，从水渠中拖600公斤小汽车可行。一辆七座五菱小汽车因驾驶不当驶入水渠，侧翻水渠内，水渠宽60公分，深度40公分。小汽车自重约600公斤，车身高度3415mm，地牛，宽度达到1620mm，高度达到1615mm如此情况，人力不可能将小汽车从沟渠中搬出来。一旁正在施工的建筑队正在使用2吨液压堆高车与吊装带，这两种起重吊装搬运设备刚好解决小汽车侧翻水渠的问题。两个工作人员上前，使用两根3吨5米吊装带从汽车前后两轮处穿过，环眼部分使用环扣固定套接。如此前后两根吊装带分别套在两个货叉上。准备工作就绪，堆高车手动额定载荷2吨，将小汽车升高到2.1米高顶部依旧可以将其平稳吊装搬运。工作人员将液压手动堆高机货叉升高2米左右小汽车被顺利从水渠中“拖”出来。

2吨家用堆高叉车与吊装带配合拖车现场

三种不同型号手动堆高车升降机对比

文章原创 谢绝转载

地牛-地牛图片手动叉车怎么用-东圣吊索具(诚信商家)由河北东圣吊索具制造有限公司提供。河北东圣吊索具制造有限公司是从事“吊装带,小型搅拌机,手推液压堆高车,防坠器,石材夹具,地牛”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：崔宇菲。