

东阿聚乙烯板 超高分子聚乙烯板耐磨件 圣烁耐磨

产品名称	东阿聚乙烯板 超高分子聚乙烯板耐磨件 圣烁耐磨
公司名称	山东圣烁耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	18105346619

产品详情

尊敬的客户您好：

首先，欢迎您光顾我公司的网站，在这里我给您真挚的问候！山东圣烁耐磨材料有限公司为您服务！

超高分子量聚乙烯板详细介绍：

产品分子量：分子量从150万到920万不等。原材料采用德国进口泰科纳和九江

产品制作方法:按厚度公差: ± 2.1 (根据您的需求)可以经过压刨机或数控铣床加工。

尺寸规格利用我们公司的先进设备加工成您想要的尺寸及形状。

超高分子聚乙烯，可用于机场防撞条等多种用途，颜色也可定制。

1：环保型无污染，安全无毒。

2：寿命长，超高分子聚乙烯板耐磨件，在不同的环境中均保持稳定的性能和较长的使用寿命抗老化、抗磨损、表面不打皱、不拉伸、不粘油漆表面 不受高温、尘土的影响、不霉变、抗紫外线和臭氧侵蚀

适用于机场用、水产、食品车间用防撞板，耐磨、耐腐蚀、抗高、低温、不变形，聚乙烯板价格使用范围，是广大客户的选择。竭诚欢迎广大客户光临选购。可根据客户需要定做任意尺寸。

1.磨损小.

- 2.摩擦阻力小.
- 3.自行润滑.(无需任何润滑油).
- 4.具有抗冲击性.
- 5.使用温度范围-200~+80度.
- 6.具有减震作用.
- 7.在潮湿环境下不易受潮.
- 8.具有抗腐蚀性.

山东圣烁超高分子量聚乙烯板材厂家为大家详细讲解产品施工方法

作为的超高分子量聚乙烯板材厂家，我们不仅要为大家提供的产品，而且要帮助大家进行正确施工，从而充分发挥产品性能，栖霞聚乙烯板，大家对超高分子量聚乙烯板材的具体施工方法具体了解多少呢，接下来为大家详细分析下：

- 1、基层混凝土较平整时，不宜再做底灰找平层，以免形成不良隔离层而导致块材整片剥落。
- 2、衬砌前须认真将基层上的油污、灰尘等附着物清理干净。对混凝土基层上高出表面处要预先铲平，剔除不密实的蜂窝麻面混凝土后，抗uv聚乙烯板，以水泥砂浆修补并养护。
- 3、基体表面应为毛面，不应有起皮、裂缝等现象。应符合土建施工质量要求，基层的坡度和强度应符合设计要求，平整度应用2m直尺检查凹凸度不应大于5mm。

超高分子量聚乙烯板材的主要施工方法就是这些，大家一定要根据说明进行正确操作，只有这样才能使其性能得到充分的展示，更多关于超高分子量聚乙烯板材的信息，将继续为您整理，敬请关注。

东阿聚乙烯板-超高分子聚乙烯板耐磨件-圣烁耐磨(诚信商家)由山东圣烁耐磨材料有限公司提供。山东圣烁耐磨材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！