

# 回天7596密封胶 天津威马全国配送 新乡回天

产品名称	回天7596密封胶 天津威马全国配送 新乡回天
公司名称	天津威马科技化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津红桥科技园竹山路13号
联系电话	18920968658 18920968658

## 产品详情

### 回天HT9211现货促销

【天津威马科技化学有限公司--回天系列产品现货供应】

郑重承诺：本公司销售系列产品均为原装，支持货到验收付款或支付宝交易。请放心选购！

回天HT9211耐高低温，在-60~200 长期保持弹性和稳定；具有优异的绝缘、防潮、抗震、抗紫外线，新乡回天，耐老化、耐电晕、抗漏电和耐化学介质性能。完全符合欧盟ROHS指令要求。回天适用于小型或薄层（灌封厚度一般小于7mm）电子元器件、模块、光电显示器和线路板的灌封保护。

### 回天胶

【天津威马科技化学有限公司--回天系列产品现货供应】

郑重承诺：本公司销售系列产品均为原装，回天7596密封胶，支持货到验收付款或支付宝交易。请放心选购！

切削液对环境的危害主要是其废液对水资源及土壤的污染。矿物质油是切屑液的主要成分之一，未经处理的乳化液含油量高达2000mg/L，对水生物威胁严重。切削液中的添加剂对环境的污染也及其严重，回天如氯化石蜡对水生环境的危害，回天7271密封胶，尤其对水微生物、贝类及鱼类危害很大。

## 【天津威马科技化学有限公司--回天系列产品现货供应】

郑重承诺：本公司销售系列产品均为原装，支持货到验收付款或支付宝交易。请放心选购！

回天2528（HT-528）使用说明清理和准备：对粘接要求较高时，清洗表面使之洁净，并干燥。装胶：打开盖帽，按1:1混合。涂胶及定位：将胶涂到待粘件上，回天7587密封胶，叠合，施加一定的定位压力，并准确定位。回天固化：常温下放置1~2小时，即可卸除定位压力，24小时基本上可达到较大强度。

回天7596密封胶-天津威马全国配送-新乡回天由天津威马科技化学有限公司提供。天津威马科技化学有限公司位于天津红桥科技园竹山路13号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前天津威马在润滑油（脂）中享有良好的声誉。天津威马取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。天津威马全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。