

滨州碳纤复合设备 张家港市帝达机械

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 滨州碳纤复合设备 张家港市帝达机械 |
| 公司名称 | 张家港市帝达机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省张家港市杨锦公路462号 |
| 联系电话 | 18112699808 |

产品详情

玻纤增强PP的特性

- 1.玻纤增强以后，由于玻纤的加入，PP的熔融粘度增大，流动性变差，注塑压力比不加玻纤的要增加很多。
- 2.玻纤增强以后，由于玻纤的加入，PP材料流动性差，碳纤复合设备，增强塑料的注塑温度要比不加玻纤以前提高10 -30 。
- 3.玻纤增强以后，由于玻纤和助剂的加入，PP的吸湿性能大加强，原来纯塑料不吸水的也会变得吸水，因此，注塑时都要进烘干。

塑料的优点：

- 1.大部分塑料的抗腐蚀能力强，不与酸、碱反应。
- 2.容易被塑制成不同形状。
- 3.耐用、防水、质轻。
- 4.质量轻且坚固是良好的绝缘体。
- 5.塑料可以用于制备燃料油和燃料气，这样可以降低原油消耗。

塑料的缺点：

- 1.由于塑料的无法自然降解性，它已成为人类的第i一号敌人，也已经导致许多动物的悲剧。

- 2.塑料容烧，燃烧时产生有毒气体，这种物质少量会导致失明，吸入有呕吐等症状，PVC燃烧也会产生氯化氢有毒气体，除了燃烧，就是高温环境，会导致塑料分解出有毒成分。
- 3.塑料埋在地底下几百年、几千年甚至几万年也不会腐烂。
- 4.塑料是由石油炼制的产品制成的，石油资源是有限的。
- 5.塑料的耐热性能等较差，易于老化。
- 6.回收利用废弃塑料时，分类十分困难，而且经济上不合算。

玻璃纤维的主要用途

缠绕用无捻粗纱

为了制得不同粗细的玻璃钢管、贮罐缠绕法应运而生。对于缠绕用无捻粗纱，必须具备以下几个特点。

- 1.它必须易于成带，通常要保证呈扁带状。
- 2.由于一般无捻粗纱从纱筒退下时容易发生脱圈的现象，所以一定要保证它的退解性较为优良，所成的丝不能像鸟巢一样杂乱无章。
- 3.张力不能忽大忽小，并且不能发生悬垂现象。
- 4.对无捻粗纱的线密度要求就是要求统一，小于规定值。
- 5.为了保证通过树脂槽时容易被浸润，所以要求无捻粗纱的浸透性要好。

滨州碳纤复合设备-

张家港市帝达机械(在线咨询)由张家港市帝达机械有限公司提供。张家港市帝达机械有限公司是江苏苏州,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在帝达机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创帝达机械更加美好的未来。