

肇庆双面陶瓷线路板 凌成生产定制 双面陶瓷线路板多少钱

产品名称	肇庆双面陶瓷线路板 凌成生产定制 双面陶瓷线路板多少钱
公司名称	广州凌成五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	肇庆市高要区金利镇金盛工业园兴隆电镀公司内 A栋A101厂房
联系电话	13829774893 13829774893

产品详情

凌成五金陶瓷路线板——双面陶瓷线路板

材料的燃烧性，又称阻燃性，双面陶瓷线路板供应商，自熄性耐燃性，难燃性，耐火性，可燃性等燃烧性是评定材料具有何种耐抗燃烧的能力。

燃性材料样品以符合要求的火焰点燃，经规定的时间移去火焰，根据试样燃烧的程度来评定燃烧性等级，共分三级，试样水平放置为水平试验法，分为FH1，FH2，FH3三级，试样垂直放置为垂直试验法分为FV0，FV1，VF2级。

固 PCB 板材有 HB 板材和 V0 板材之分。

HB 板材阻燃性低，多用于单面板，

VO 板材阻燃性高，多用于双面板及多层板

符合 V-1 防火等级要求的这一类 PCB 板材成为 FR-4 板材。

V-0，V-1，V-2 为防火等级。双面陶瓷线路板

凌成五金陶瓷路线板——双面陶瓷线路板

引入铜面抗氧化剂的一些探讨

目前多家 PCB 供应商都有推出不同的铜面抗氧化剂，以供生产之用；该的主要工作原理为：利用有机酸与铜原子形成共价键和配合键，相互多替成链状聚合物，在铜表面组成多层保护膜，双面陶瓷线路板多少钱，使铜之表面不发生氧化还原反应，不发生氢气，肇庆双面陶瓷线路板，从而起到防氧化的作用。

在多层板内层防氧化的应用

与常规处理的程序相同，双面陶瓷线路板哪家好，只需将水平生产线中的“3%稀硫酸”改换成“铜面抗氧化剂”即可。其它如干燥、存储、转运等操作不变；经此处理后，板面同样会生成一层很薄且均匀的抗氧化保护膜，将铜层表面与空气完全隔绝，使板面不被氧化。同时也防止手指印、污点直接接触板面，减少AOI扫描过程中的假点，从而提高AOI的测试效率。双面陶瓷线路板

凌成五金陶瓷路线板——双面陶瓷线路板

LTCC (Low-Temperature Co-fired Ceramic)

LTCC 又称为低温共烧多层陶瓷基板，此技术须先将无机的氧化铝粉与约30%~50%的玻璃材料加上有机黏结剂，使其混合均匀成为泥状的浆料，接着利用刮的刀把浆料刮成片状，再经由一道干燥过程将片状浆料形成一片片薄薄的生胚，然后依各层的设计钻导通孔，作为各层讯号的传递，LTCC内部线路则运用网版印刷技术，分别于生胚上做填孔及印制线路，内外电极则可分别使用银、铜、金等金属，后将各层做叠层动作，放置于850~900 的烧结炉中烧结成型，即可完成。双面陶瓷线路板

肇庆双面陶瓷线路板-凌成生产定制-双面陶瓷线路板多少钱由广州凌成五金有限公司提供。肇庆双面陶瓷线路板-凌成生产定制-双面陶瓷线路板多少钱是广州凌成五金有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黎先生。