

辽源洗砂机 洗砂机报价 三联重工设备

产品名称	辽源洗砂机 洗砂机报价 三联重工设备
公司名称	青州市三联重工设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇莫家村
联系电话	18853610888 18853610888

产品详情

来看看洗砂机有哪些作用：

- 1、砂岩中含有大量的非含矿废石，在选矿过程中需要对其进行冲洗，使其部分脱泥。
- 2、矿石后续需要经选择或光电磁分离，矿石表面的污泥无疑会影响良、劣矿石的鉴别，减低选矿的效率，在这种情况下，需要洗沙设备进行洗矿。
- 3、砂石含泥量太大，经常造成破碎机、筛子和矿仓口的堵塞，使生产无法顺利进行，可以用洗矿法予以解决；
- 4、有些矿石的原生矿泥和矿块在可选性方面(如可浮性、磁性等)有较大的差别，经过洗砂机水洗，泥砂分离处理，洗砂机报价，可获得较好的选矿效率。
- 5、如果水泥粘土中含铁矿物较少，可直接洗涤后丢弃粘土较多的赤铁矿和褐铁矿，增加块矿品位。

介绍一下轮斗洗砂机保养的六个重要步骤。

一、在轮斗洗砂机每次的开机工作前，应该对洗砂机的润滑点进行检查，看润滑油有无异常，是否有足够的润滑由，防止润滑油干涸影像设备运行，并做到定期加注润滑油。

二、定期的检查轮斗洗砂机的各个部件螺钉是否有松动的现象。注意，对于地脚螺栓要尤其的注意，若发现松动失效的话，要及时的进行重新固定。

三、定期的检查轮斗洗砂机的各个零部件是否有磨损，对其磨损情况进行检查记录，若磨损严重的应及时的更换。

四、轮斗洗砂机在工作时，启动电机后一定要等设备而运转正常后，再工作，工作时应先开水泵调整至合适的水流量后，再开始逐渐加料。

五、轮斗洗砂机工作结束停止运转前，应先停止给料，待确定设备中物料排干净了才再停机。

六、停机后，若发现轮斗洗砂机内有沉积的废水或是粉尘等沉淀物至，应该及时的清除，以免增加设备负荷，影响以后的工作。

在使用洗砂机的时候需要注意哪些方面

1、护板对槽底起保护作用，有时由于叶轮搅拌加速了石块的细碎，如果突然增大电机负荷，严重会造成事故。所以，在开机时，注意调节闸门，保持石块面稳定，使洗砂机正常运转。

2、洗砂机在运行中有时因设备本身振动，可能造成盖板或螺钉的脱落，影响洗砂机正常作业;在维修安装时，辽源洗砂机，一定要保持机体的稳固在开机前要注意检查。

3、洗砂机的叶轮由于长期运转的局部磨坏和腐蚀，洗砂机供应商，叶轮和盖板的间隙增大，减少吸气量。其处理方法是定期维修或更换，洗砂机价格低，生产运转过程中出现异常状况，如泡沫层局部翻花，泡沫层不稳时，要进行检查调整，使其间隙尺寸在允许范围内

辽源洗砂机-洗砂机报价-三联重工设备(推荐商家)由青州市三联重工设备制造有限公司提供。青州市三联重工设备制造有限公司是山东 潍坊 ,洗选设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在三联重工设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创三联重工设备更加美好的未来。同时本公司还是从事洗砂机哪家好，洗砂机厂家，洗砂机销售的厂家，欢迎来电咨询。