

# 安徽荣冠|规格齐全 无锡hdpe双壁波纹管批发

产品名称	安徽荣冠 规格齐全 无锡hdpe双壁波纹管批发
公司名称	安徽省荣冠塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市经济技术开发区银雀路西侧
联系电话	13862132613 13862132613

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽省荣冠塑业有限公司

HDPE双壁波纹管的特点：产品具有良好的挠曲性能，可适应土壤的不均匀沉降；产品重量轻，施工方便，可降低施工费用，缩短施工周期。双壁波纹管内外壁不得有气泡、裂口、分裂变色线及明显的标志。管材内壁应光滑平整不应有明显波纹，套管外壁波纹要均匀，不得有凹陷现象。HDPE双壁波纹管的性能：适当的挠曲度。一定长度的HDPE双壁波纹管轴向可略为挠曲，不受地面一定程度的不均匀沉降的影响，可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。

HDPE排水管共同的柔韧性和的耐刮痕才能，开裂伸长率一般都大于500%，弯曲半径能够小到管直径的20~25倍，因其优异的挠性和耐刮痕才能可在施工时选用免开挖施工技能，减轻了对周围环境和日子的影响，并大大降低了施工本钱。HDPE双壁波纹管的特点：产品具有良好的挠曲性能，可适应土壤的不均匀沉降；产品重量轻，施工方便，可降低施工费用，缩短施工周期。抗压能力强:组织结构科学，管道环刚度高，从而增强管道对土壤荷载的抵抗能力。这一特性是HDPE双壁波纹管相对于其他结构墙体的优势。

HDPE双壁波纹管应贮存于常温干燥库中。直管应平放，堆码高度不得超过2 m。脱件和成盘的多孔管可以平放，hdpe双壁波纹管批发，但应避免重压或挤压堆放。HDPE双壁波纹管具有优异的化学稳定性、耐老化及耐环境应力开裂的性能。由其为原材料生产出来的HDPE双壁波纹管属于柔性管。HDPE双壁波纹管的主要性能体现在环刚度，S1是每平方米受力可达4千牛，S2是每平方米受力可达8千牛。在日常建设中，S1系列的就可满足大部分需求，只有一些施工环境比较恶劣的地区，对环刚度要求更高一些。

安徽荣冠|规格齐全(多图)-无锡hdpe双壁波纹管批发由安徽省荣冠塑业有限公司提供。安徽省荣冠塑业有限公司位于合肥市肥东县元瞳镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽省荣冠在其它中享有良好的声誉。安徽省荣冠取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽省荣冠全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。