

小口径冷拔无缝钢管 无缝钢管 锅炉管

产品名称	小口径冷拔无缝钢管 无缝钢管 锅炉管
公司名称	天津友发源泰钢铁销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇陈大公路向东600米
联系电话	13920867668 13920867668

产品详情

防腐螺旋钢管性能

友利通达金属生产销售螺旋钢管厂家规格齐全螺旋钢管厂家现货供应发货及时。

防腐螺旋钢管是指经过防腐工艺加工处理，可有效防止或减缓在运输与使用过程中发生化学或电化学反应发生腐蚀现象的钢制管道。根据我国统计数据，每年国内的钢管腐蚀直接经济损失2800多亿，当前每年因钢管腐蚀损失高达5000亿美元。防腐螺旋钢管可有效地防止或减缓腐蚀延长钢管的使用寿命，降低钢管运行成本。

防腐螺旋钢管.按制造工艺分类

(1) 无缝钢管的制造工艺可以分为：热轧（挤压）、冷轧（拔）、热扩钢管这基本的几类。

(2) 焊管按照制造工艺可以分为：直缝焊接钢管，螺旋焊接钢管、板卷对接焊钢管，焊管热扩钢管。

防腐螺旋钢管按形状分类

钢管按形状可以分为:圆管、方形管、矩形管、八角形，六角形、D形，五角形等异形钢管、复杂断面钢管，双凹型钢管，五瓣梅花形钢管，圆锥形钢管，低温无缝管，波纹形钢管，瓜子形钢管，双凸形钢管等。

按用途分类

防腐螺旋钢管钢管按用途可分为：管道用钢管、热工设备用钢管、机械工业用钢管、石油、地质钻探用

钢管、容器钢管、化学工业用钢管、特殊用途钢管等。

2.内壁防腐工艺分类液体环氧涂料IPN8710防腐

性能

该漆为接枝型互穿网络聚合物，在常温下引发聚合，两网络能互相取长补短，高压锅炉管厂，产生协作效应，无缝钢管，涂膜无毒性，高固体、低粘度，是一种强附着、高强度、耐冲磨、耐水解、耐腐蚀和耐水、耐候性非常优良的新型防腐涂料，且对钢结构表面的除锈要求不高，使用温度可在-20~120 范围内。

钢管焊接处理

友利通达金属的焊缝处理

- 1.如间隙过大，则造成邻近效应减少，涡流热量不足，焊缝晶间接合不良而产生未熔合或开裂。
- 2.如间隙过小则造成邻近效应增大，焊接热量过大，造成焊缝烧损;或者焊缝经挤压、滚压后形成深坑，影响焊缝表面质量。

将管坯的两个边缘加热到焊接温度后，在挤压辊的挤压下，形成共同的金属晶粒互相渗透、结晶，终形成牢固的焊缝。螺旋钢管若挤压力过小，形成共同晶体的数量就小，焊缝金属强度下降，受力后会产生开裂;如果挤压力过大，将会使熔融状态的金属被挤出焊缝，不但降低了焊缝强度，而且会产生大量的内外毛刺，甚至造成焊接搭缝等缺陷。

友利通达金属主营是螺旋钢管厂家，常年销售大口径螺旋钢管，防腐螺旋钢管等产品，资质齐全，信誉好，常年备有现货

TPEP防腐钢管 TPEP防腐钢管是以外3PE内熔结环氧防腐的钢管，外壁采用三层结构聚乙烯防腐，小口径冷拔无缝钢管，内壁采用热熔环氧树脂粉末防腐在高温220 的条件下，形成钢塑合金层。简称TPEP防腐钢管。

TPEP防腐钢管

TPEP防腐钢管是以外3PE内熔结环氧防腐的钢管，外壁采用三层结构聚乙烯防腐，内壁采用热熔

环氧树脂粉末防腐在高温220 的条件下，形成钢塑合金层。简称TPEP防腐钢管。（T，三层英文Three的首写字母，PE指聚乙烯，EP指环氧树脂）。

TPEP防腐是国内乃至国外先进防腐，使用寿命长达50年以上。

外3PE内熔结环氧复合钢管的应用解决了管道的内外防腐问题，管道糙率小、内壁光滑、水力性能良好。通过设计实例分析得出：与同管径管材相比，钢塑复合管的管路损失可以降低30%以上；在输送相同流量的情况下，其管径可以减小，从而降低了成本，减少了能耗，在长距离输水、输气过程中优先推荐外3PE内熔结环氧复合钢管。

小口径冷拔无缝钢管-无缝钢管-锅炉管(查看)由友利通达金属（天津）有限公司提供。友利通达金属（天津）有限公司在黑色金属及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，友利通达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。同时本公司还是从事天津国产耐磨板，天津锰13耐磨钢板，天津镀锌焊管的厂家，欢迎来电咨询。