

江苏处理剂 复合黏合剂 绒感处理剂

产品名称	江苏处理剂 复合黏合剂 绒感处理剂
公司名称	浙江罗星实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号
联系电话	15957328888 15957328888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：浙江罗星实业有限公司

聚芳基有机硅树脂

聚芳基硅树脂是硅氧烷链中仅含有的共聚物，具有耐热性高、性强等优异性能。将聚芳基硅树脂塑片在空气中加热至400 或500 ，经数小时也不会从硅上脱落下来；在400 下加热更长的时间或将聚合物置于封焊的密封管内与稀酸或共热，才能脱落下来。采用三官能团的有机硅单体（ ），经水解重排后形成梯形聚合物—全硅树脂具有比一般树脂更高的耐热性能。

采用聚丙二醇和聚醚硅氧烷二元醇 WACKER IM 22为软段，2，4-二异酸酯为硬段合成了有机硅改性水性聚氨酯乳液，通过 ATR-IR，GPC，TEM，DSC，TG和 wAXD等研究了有机硅改性水性聚氨酯的性能.结果表明，当 WACKER IM 22与聚丙二醇的质量比为 20 时，有机硅改性水性聚氨酯乳液的耐冻性和流平性提高，数均相对分子质量降低，软，绒感处理剂，硬段相的相容性提高，热分解性能与未改性水性聚氨酯相似，江苏处理剂，且无明显的结晶能力.关键词:聚醚硅氧烷二元醇;水性聚氨酯;改性;耐冻性;流平性;相容性一种软质仿羊皮聚氨酯树脂，包括以下组份:湿法聚氨酯树脂，N，N，纸浆粉，手感剂，抛焦处理剂，渗透剂，防卷边剂和油性色料.本发明还涉及一种用上软质仿羊皮聚氨酯树脂制成的仿羊皮合成革的方法，其特征在于该方法包括如下步骤:首先将基布浸渍在软质仿羊皮聚氨酯树脂混合液中，经过挤压调节上浆量后，再经过凝固，水洗，烘干，打磨后制成湿法贝斯.再将湿法贝斯进行贴面，真空吸纹后得到仿羊皮合成革.本发明制得的仿羊皮合成革轻薄柔软，手感细腻富有弹性，防污处理剂，撕裂强度高，耐候耐磨性好，表面色泽柔和自然，纹路饱满，立体感强.

江苏处理剂-复合黏合剂-绒感处理剂由浙江罗星实业有限公司提供。浙江罗星实业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事浙江水性树脂，安徽水性处理剂批发，四川水性助剂生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。