

电动平车参数 电动平车 伟业起重用心服务

产品名称	电动平车参数 电动平车 伟业起重用心服务
公司名称	河南伟业起重机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣魏庄起重工业区
联系电话	15936533009

产品详情

- 1、电动平板车在使用过程中，要经常定期检查各部件的技术状态，及时清理可能进入机体内的灰尘、积水、油污和铁屑等杂物并采取防护措施。
- 2、电动机的风道必须畅通无阻，并不能有热源置于电动机周围，发现问题及时采取防止措施。
- 3、在正常情况下每六个月更换润滑脂一次。更换油脂时先用煤油或洗净轴承，然后油脂填满轴承室的三分之二，过多过少都不利润滑。
- 4、电动机应定期检修，卷缆式电动平车，通常每三个月小检一次，每年大修一次，如果电动机绕组因事故烧损，要及时拆开分析原因。通常付绕组烧坏是由于起动切换失灵或电容器短路；主绕组烧坏是由于长期过负载或起动堵转所造成。更换电动机绕组，排除事故原后，方可重新使用。

电动平车行事前检查：

电动平车也有可能在行驶的过程中不够平稳。这个也要检查下；

要检查货物捆绑的情况，要保证所有的货物都捆绑得很严实；

检查电动平车的折角塞门等等是否完好无损，如果有问题要及时进行处理。

主要分类

卷筒供电平车

以电缆卷筒交流380V供电。电缆卷筒为磁滞耦合式，确保电缆受力均匀不易拉坏。交流380V给平车上YZ起重冶金用电机提供电力，电机拖动平车运行。平车运行时电缆卷筒自动将电缆卷起或放出，受卷线筒供电长度影响，一般运行距离小于200m。KPD系列是36V单相（三相）低压轨道供电电动平车，以轨道滑触线供电。地面变压器控制柜将单相（三相）交流380V至单相（三相）36V，经轨道滑触线馈送给平车，再经车载升压变压器升压为单相（三相）交流380V。给平车用单相电容电机提供电力（三相时为YZ起重冶金用电机）。由于不用电缆，电动平车参数，故、不怕烫，电动平车，不怕砸，转弯式电动平车，不妨碍交叉运输，易实现遥控和自动化，给厂区运输布置以很大方便。但其轨道施工要求较高，须保证轨道绝缘，超过一定的运行距离时轨道应加铜排补偿线。运行距离较长时还必须增加变压器个数。由于KPD平车启动时流经轨道的启动电流非常大（达1000A），此时轨道末端有很大的电压降，造成单相电容电机启动困难，故单相KPD平车载重吨位为50吨，载重50吨以上时采用三相36V低压轨道供电，YZ起重冶金用电机。产品KPDZ既继承了KPD平车的优点又避免了原型号启动困难，运行距离短的缺点。KPDZ平车以车载整流装置将轨道上的单相（或三相）交流36V整流成直流36V，拖动直流牵引电机使平车运行。即使由于轨道绝缘老化等原因，在欠压的工况下仍能可靠工作。

电动平车参数-电动平车-伟业起重用心服务由河南伟业起重机电有限公司提供。河南伟业起重机电有限公司在工程、建筑起重机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，伟业起重一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：崔经理。同时本公司还是从事移动小龙门，移动龙门架，简易小龙门的厂家，欢迎来电咨询。