

马鞍山复合防火门 复合防火门生产厂家 尚安防火新材料

产品名称	马鞍山复合防火门 复合防火门生产厂家 尚安防火新材料
公司名称	芜湖尚安新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口
联系电话	13155329272 13155329272

产品详情

防火门有木质防火门和钢质防火门两种，复合防火门生产厂家，钢质防火门是普遍的，但木质防火门到底怎么防火?一些消费者就一头雾水了，所以在我们购买防火门之前一定要了解清楚，到底为什么防火门会用木质门做，为什么要用可燃物体做，其中木质防火门木材的阻燃质量关系到木质防火门的耐火极限，因此许多防火门生产企业都将该工序设立为生产过程中的特殊过程控制点，但是由于阻燃工序缺乏成熟的工艺规程，致使各个厂家的阻燃工艺各不相同，复合防火门多少钱，阻燃工艺不甚合理，无法保证阻燃质量，严重时导致防火门耐火极限降低，给人民群众的生命财产安全造成潜在的隐患。

防火门设置场所及防火门设置类型

在通向疏散楼梯间及前室的通道上加装的防火门应该设置成：常开防火门还是常闭防火门。有无规范要求。而防火门的每一种类型之间又会有很多差别。按照不同的条件可以划分为不同的类型。防火门的种类较为多。如按不同开启方式划分的常开式防火门与常闭式防火门就不存在诸多差别。

防火门为各种建筑物内避免火灾蔓延而设置的一种耐高温门。有钢质和木质的。减少烟雾扩散。在火灾时能自动膨胀赛死空隙。防火门的四周框贴有防烟条。

楼梯间及其前室的门均应是常闭的。因为通道上的开闭频率高。只有防火墙上的开在走廊、通道上的那种才做成常开的。再则这样通道更通畅。

只要电气智能控制。若有特殊要求也可按常开设置，实木复合防火门厂家，当然。比普通防火门造价要高。多了电磁阀和讯号反馈装置。

务必推动门开启，常闭式防火门在平常呈关闭状态。有人员走动时。特别是大型市场内人员流量大。如果在其内部的疏散楼梯间设置常闭式防火门。防火门很快就会损毁脱落，由于开闭频繁，从而起不到防火作用。形成火灾隐患。但常闭式防火门这种开启状态不存在着一定的优点：由于防火门加装的地方一

一般来说是人员常常走动的通道。而常闭式防火门平常又处于关闭状态。这就导致一定的对立。

开式防火门的控制方式，马鞍山复合防火门，常开式防火门通常由防火门释放开关控制，它通常安装在墙上或自制的支架上，距地面高度1.4米左右，做法跟普通墙壁开关相似，由于要承受门扇的撞击及外拔力，所以它用接线盒预埋在墙体内。释放开关面板上有一凹槽，相对应的防火门扇上装一配套的金属小拉手，小拉手平时嵌入防火门释放开关的凹槽并被扣住，防火门释放开关将防火门扇拉住使防火门处于常开状态。当拉或按手动释放金属小拉手时，防火门门扇依靠闭门器弹力及顺序器作用将门关闭。防火门释放开关金属小拉手的保持力应在10-50kg范围内可进行调整。

马鞍山复合防火门-复合防火门生产厂家-

尚安防火新材料由芜湖尚安新材料有限公司提供。芜湖尚安新材料有限公司是安徽 芜湖,耐火、防火材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在尚安防火新材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创尚安防火新材料更加美好的未来。