

# 扩声音响系统 南京沃立特 南京音响

产品名称	扩声音响系统 南京沃立特 南京音响
公司名称	南京沃立特智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区徐庄软件园紫金（玄武）科创特别社区
联系电话	15895891012

## 产品详情

合理的与地线相连

这音响设备的外壳一般是与设备的电源变压器屏蔽连在一起的，而这台设备的外壳也是有一个“地”，而这个“地”与其他的两个“地”也是有所不同。沃立特公司告诉各位这当大地的“地”是比较干扰时，这设备外壳的“地”与之相接是可以降低交流声的干扰的，反之则是不要相连的。把两个“地”电位不同的音响设备间的信号地线分离，是可避免设备去直接的连通或形成地线环路。比方说这平衡式的连接外屏蔽线是只在一端接地，或是两端都不去接地的等。

强信号设备的电源与弱信号设备的电源去分开接电

沃立特公司告诉各位这弱信号的音源设备如CD、卡座、效果器、调音台、压缩限幅器和均衡器等是同一组的电源连接，强信号的功率放大器与另一组电源去连接，扩声音响系统，是可以避免传导方式的电源交流噪声干扰的。

## 多功能音箱ATS系列介绍

ATS系列音箱以人性化设计为起点，声音于同其外型，每个细节表现得自然洒脱而不拖泥带水，音色通透，空间感和声音质感非常出色。其俊美的外型以及出色的音质适合任何场合使用，对效果追求日益高涨中国音响市场，南京音响，高音单元音圈升级采用进口音圈用以提升音箱在声音方面的表现力，使该系列音箱能适应更多的扩声场合需求，忠实还原声音。

ATS系列音箱具有丰富的固定安装和流动应用中吊挂和调节角度，并在音箱底部有一个35mm的支架孔座。箱体由15mm高密度桦木板构成，整体音响系统，表面为蓝黑色浮雕点环保油漆。两个与箱体平齐内嵌的把手安装在音箱两侧，方便搬运，后接线板两个并联的NL4MP芯插座方便连接，黑色内覆透声声学海绵结合穿孔铁网保护音箱单元，面网固定采用内六角平面螺丝整体美观大方。

### 3、对剧场不恰当的定位

建设一个什么剧场是个十分重要的问题，是剧场还是多用途剧场，在建设决策定要进行充分的论证，现在不少地方把所建剧场一律定位为以演歌剧、舞剧、话剧、综艺节目为主，兼顾会议，全然不顾本地区的条件和实际情况。实际上，这是一个很难兼顾的课题。

### 4、对舞台形式不恰当的选择

不少近期拟建或在建的剧场，不管演出什么剧种和剧场规模等实际情况，舞台形式一律采用欧洲大歌剧通常使用的品字型舞台。

### 5、对舞台尺寸不适当的扩大

多数拟建或在建剧场把舞台台口宽度尺寸确定为18米或以上，由于台口宽度是确定舞台结构的基本根据，音响系统那个，台口尺寸的不适当加大，使得整个舞台和建筑的尺度加大，造成浪费。而舞台台口尺寸是和剧场规模等因素密切相关，不是可以随便自由确定的。

扩声音响系统-南京沃立特(在线咨询)-南京音响由南京沃立特智能科技有限公司提供。扩声音响系统-南京沃立特(在线咨询)-南京音响是南京沃立特智能科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：祁经理。