

福建废气治理设备 喷漆废气治理设备 厦门恒绿环保

产品名称	福建废气治理设备 喷漆废气治理设备 厦门恒绿环保
公司名称	厦门恒绿环保工业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区瑞林路1670号
联系电话	13806087545 13806087545

产品详情

填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，喷漆废气治理设备，从而使传质效率下降。因此，等离子废气治理设备，喷淋塔内的填料层分为两段，中间设置再分布装置，经重新分布后喷淋到下层填料上。

一层斜波纹填料，每层高度为500-600MM，进风设有多孔均流板均分装置，出风前设有斜波纹及三折板收水系统。废气采用PP管道收集，送入净化塔处理。风管及净化塔连接采用耐腐蚀、抗老化的不锈钢材质的螺丝。水泵采用耐腐蚀耐磨的砂浆泵（宜兴市宙斯泵业）。水泵的电机采用防爆电机。净化塔水箱底部四周用膨胀螺丝和水泥基础预埋件固定。净化塔可安装在车间顶部，净化塔固定用三根缆绳固定。碳纤维吸附器采用支架与底部基础固定。喷淋塔内填料层作为气液两相间接接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。

燃烧起动过程通过紫外线传感器的检测到期小火点燃后，打开主燃气阀门。这时炉盘进行有焰燃烧，直到检测温度信号达到设定的点火关闭温度，点火阀门关闭，完成点火过程，进入到燃烧调节阶段。当控制系统在待命的状态下，接到输入的起动命令，将进入燃烧运行状态，先是控制系统进行自检，之后进行前吹扫，变频器输出信号控制风机的旋转，空气风量由低速渐变为高速再逐渐变为低速，新鲜空气风吹过燃烧炉盘，以保证炉内没有残留燃气的存在，保证点火过程的可靠。可根据需要分别设火温度和变频器起动时的频率，控制风机的风量。点火温度是为了保证点火过程的可靠性。起动频率保证催化燃烧器在刚点燃时的有焰燃烧，这时的燃烧比不易太低，uv废气治理设备，风量不能过大。催化剂的加入并不能改变原有的化学平衡，福建废气治理设备，所改变的仅是化学反应的速度，而在反应前后，催化剂本身的性质并未发生变化。次数用完API KEY 超过次数限制

厦门恒绿环保(推荐商家)由厦门恒绿环保工业有限公司提供。厦门恒绿环保工业有限公司是福建厦门,废气处理设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在厦门恒绿环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创厦门恒绿环保更加美好的未来。