

台州粉料烘箱 贯觉电热设备

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 台州粉料烘箱 贯觉电热设备 |
| 公司名称 | 苏州贯觉电热设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路 |
| 联系电话 | 18151177367 |

产品详情

高温老化实验烘箱

一、箱体尺寸及结构内部尺寸：

- 1.工作室尺寸：尺寸可根据客户实际要求定制。
- 2.外形尺寸：根据要求；
- 3.温度范围：室温-500 ；所需温度可根据客户要求设定。
- 4.材质：外壳采用A3冷轧钢板，表面复漆处理。内材质为SUS304镜面不锈钢，内腔洁净光滑，易于清洁且不留残渣，耐腐蚀性强。所有内部材质使用低污染的材质，粉料烘箱，内桶全部采用无痕弧焊接。内外材质可根据客户要求定制。
- 5.送风方式：二面（强压式）送风；也可水平送风。
- 6.保温材质为高密度玻璃岩棉，隔热性好，大限度地保证温度保温性，防密之迫紧。箱体门密封材质为耐高温硅胶，可长时间承受高温。

二、温控系统：

- 1.精度：控制精度 ± 0.5 ，
- 2.温度均匀性: ± 2.0 （空载）
- 3.升温速率：RT ~ 100 （约10分钟左右）

4.温度控制为PID微电脑显示，可在机器温度允许范围内根据个人意愿自由设定所需温度.

7.发热材质为不锈钢远红外发热管，无污染且使用寿命长。

备注：300 以下可选配玻璃视窗，300 以上不安装玻璃视窗，可选配三相五线 380V电源。

101A型鼓风干燥箱

GJ101A-3 (101A)

产品详细介绍：

高750mm × 宽600mm × 深500mm

不锈钢 (leng钢板可选)

五层 (层距250mm)

leng钢板 (表面磷化处理复漆)

RT (室温) -300 (任意调节设定)

± 1

PID双数显智能控温，按键设置，设定值与实际温度LED数字显示

380V/50Hz

覆套式远红外电加热管；使用寿命4万小时以上

4.5KW

双风道水平送风

标配网版3层

101A型和202B型区别：101A型装有鼓风，202B型无鼓风。

GJ881-HT高温鼓风烘箱

高温可选

内部不锈钢

外部颜色可选

尺寸定制

产品描述：GJ881-HT高温鼓风烘箱，内部不锈钢，温度可控。在线订购高温烘箱GJ881-HT本产品主要用于模具高温脱脂、高温固化；金属热处理；以及物件的一般干燥、烘焙等。

电源：380V

功率：12KW

使用环境：+ 5 — + 35

循环方式：强压式热风循环（或水平层流循环）

进风量调节：手动进风量调节

温度范围：室温— + 550

温度均匀性：+ 150摄氏度 \pm 3

整体结构：整体框架式，焊接加强固定

材料：外壳采用1.2毫米冷轧钢板，内胆采用1.5毫米SUS304不锈钢板

隔热材料：硅酸铝纤维

加热器：不锈钢加热管

鼓风机：长轴电机，带离心风叶；规格：750W

功能：PID调节，满量程恒温计时

传感元件：K型热电偶

安全保护装置：超温保护，蜂鸣器报警并闪烁提示

工作室内部：装有抽拉式托板，每层承重 50KG

产品内部尺寸：高550mm × 宽550mm × 深550mm

备注：

- 1、产品尺寸、温度、内部构造等可根据客户实际需求定制；
- 2、门开启时，温度瞬间不能达到恒温状态；
- 3、选装记录打印、编程控制等功能。

台州粉料烘箱-贯觉电热设备由苏州贯觉电热设备有限公司提供。苏州贯觉电热设备有限公司是江苏苏州,商业设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在贯觉电热领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创贯觉电热更加美好的未来。