

瓦楞彩钢岩棉夹芯板 铜陵彩钢岩棉夹芯板 华鑫活动房屋

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 瓦楞彩钢岩棉夹芯板 铜陵彩钢岩棉夹芯板 华鑫活动房屋 |
| 公司名称 | 芜湖华鑫彩钢结构有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省芜湖市弋江区马塘街道元山村小屋自然村 |
| 联系电话 | 13855302688 |

产品详情

岩棉夹芯板是一种以岩棉为原料制成的夹心板。岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的性能，在防火，保温隔热，吸音隔声等方面有着的功效。

岩棉夹芯板的缺点是强度不够强，但适用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断等地点。

基本简介编辑彩钢岩棉夹芯板及其生产工艺实现了在工厂中通过自动化的设备将岩棉和钢板复合成一个整体，从而改变了以前岩棉板材需现场复合的方式，在满足建筑物保温隔热，隔声，防火等要求的前提下，更达到了、、可靠、安全的目标。该产品在欧洲经过广泛的应用，已成熟完善。

岩棉彩钢夹芯板商品特性：

- 1、岩棉归属于无机物保温材料，是以铜矿渣为关键原材料，经熔融，用高压蒸气煤气发生炉制冷而成，具备轻质，瓦楞彩钢岩棉夹芯板，传热系数小，延展性好，难燃，不蛀，不烂掉，有机化学可靠性的优势。另外还具备较佳的隔音性能。
- 2、岩棉彩钢夹芯板除用以一般的起隔热保温功效的主题活动构造外，他们更被普遍地运用于各种各样防火安全隔音场地。
- 3、隔热性能。隔热性能好是岩棉的基础特点，在常温下标准下(25 上下)他们的热传导。
- 4、隔音性能。岩棉具备优等的隔音和吸声性能，其吸声原理是这类产品具备多孔结构构造，当声波频率根据时，因为流体密度的功效造成磨擦，使声音的一部分为化学纤维所消化吸收，阻拦了声波频率的传送。岩棉彩钢夹芯板隔热保温的隔热这一作用在一般状况下全是挺不错的，在常温下的状况下更能显出隔热作用，它要比别的保温隔热板隔热性强。除开隔热性好、隔音实际效果也是非常可观的。

金属面夹芯板是指上下两层为金属薄板，芯材为有一定刚度的保温材料，如岩棉、硬质泡沫塑料等，彩钢岩棉夹芯板报价，在的自动化生产线上复合而成的具有承载力的结构板材，彩钢岩棉夹芯板多少钱，也称为“三明治”板。金属面夹芯板选用时应考虑的主要技术指标：粘结性能，剥离性能，抗弯承载力，导热系数，耐火极限、燃烧性能。

岩棉彩钢板及其生产工艺实现了在工厂中通过自动化的设备将岩棉和钢板复合成一个整体，从而改变了以前岩棉板材需现场复合的方式，在满足建筑物保温隔热，隔声，铜陵彩钢岩棉夹芯板，防火等要求的前提下，更达到了可靠、安全的目标。该产品在欧洲经过广泛的应用，已成熟完善。

瓦楞彩钢岩棉夹芯板-铜陵彩钢岩棉夹芯板-华鑫活动房屋由芜湖华鑫彩钢结构有限公司提供。“活动房，夹芯板，cz型钢，彩钢折件”选择芜湖华鑫彩钢结构有限公司，公司位于：安徽省芜湖市弋江区马塘街道元山村小屋自然村，多年来，芜湖华鑫彩钢坚持为客户提供好的服务，联系人：曹经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖华鑫彩钢期待成为您的长期合作伙伴！