

金雨科创公司 T0 2 8900/I1/SVB SW

产品名称	金雨科创公司 T0 2 8900/I1/SVB SW
公司名称	北京金雨科创自动化技术股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区科创十四街99号29幢B座201房间
联系电话	18001125030 18001125030

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京金雨科创自动化技术股份有限公司

开关断路器P1-25和P1-32

SurfaceMounting / Main Switch I2

防护等级 IP65

红黄手柄 or 黑手柄

带或不带急停特征 (SVB)

可挂3把维修挂锁 (SVB)

可选安全卸载附件

I2 = 电缆入口是穿透膜

I2H = 电缆入口是公制敲落口

开关断路器一般数据

型号说明

.....P1..... -25..... /E..... /N.....

开关尺寸 额定不间断电流 安装方式 附件

标准: IEC/EN 60947-3 è

provides isolation , T0 2 8900/I1/SVB SW报价 , UL

508

Ui = 690 V

3 or 4-极 ,

+独立辅助触点

通-断 开关 ,

2 位置

IP65

T系列凸轮开关

3种规格型号

T0: 20A

T3: 32A

T5: 63/100A (T5B = 63A)

多触点 (较多22个触点 , 每个触点块单元2个触点)

? 多位置 (较多12个位置)

? 可以用作 :

线路主开关 , 通断开关 , T0 2 8900/I1/SVB SW供应商 , 安全开关 , 急停开关 , 转换开关 ,

星-三角启动开关 , 多速开关 , 控制开关 , T0 2 8900/I1/SVB SW价格 , 步进开关 , T0 2 8900/I1/SVB SW ,

手动/自动开关，仪表选择开关等

凸轮开关T ...

辅助或主要接触:

所有内部触点都是相同的

每个触点都可以切换到完整的评级

T型开关是手动操作的并且具有“NO”弹簧动作触点

切换时间取决于操作员

T型旋转端子之间的连接

开关可能无法移除。

否则，不再使用类型引用

与特定的联系人对应

旋转开关的顺序。

想了解更多产品信息您可拨打公司电话进行咨询！金雨科创竭诚为您服务！

金雨科创公司-T0 2 8900/I1/SVB SW由北京金雨科创自动化技术股份有限公司提供。金雨科创公司-T0 2 8900/I1/SVB SW是北京金雨科创自动化技术股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。