

复合胎无纺供应 临夏复合胎无纺 昊烨隔离膜

产品名称	复合胎无纺供应 临夏复合胎无纺 昊烨隔离膜
公司名称	潍坊市昊烨防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13869665938 13869665938

产品详情

硅油离型膜的用途和特点

硅油离型膜分模切行业的应用和石墨行业的应用。

公司生产的应用于模切行业的硅油离型膜具有以下特点：选用的PET基材、离型力均匀稳定、不抗静电/单（双）抗静电、而且厚度、颜色多样，主要应用于不干胶带、双面胶带行业、精密材料模切等行业。

应用于石墨行业的硅油离型膜具有离型力均匀稳定、超轻/超重离型力、厚度、颜色多样、离型力3~400g范围、也可以按客户要求做抗静电层。主要应用于石墨裸材的压延。

一、离型膜有 g u a 刀印痕，复合胎无纺供应，g u a 刀印痕分为横竖印，临夏复合胎无纺，造成离型膜 g u a 刀横竖印的原因也不相同：

- 1.横印大多是因为刀片气压过大造成
- 2.竖印是因为刀片未清洁赶紧有异物造成

二、离型膜膜面竖纹，竖纹产生原因有以下几个：

- 1.原膜来料竖纹
- 2.原膜来料厚薄不均
- 3.张力过大
- 4.温度过高

5.导辊不平

三、离型膜不离型。不离型分为分为两种情况：局部不离型及点状不离型。

1.局部不离型原因有：a:涂布头胶水打完后没有及时发现；b:产品停留在烘箱的时间过长难剥离；c:压辊、包角没有调好，g u a 刀没有打下去。

2.点状不离型原因：a：收卷处静电过大，将硅油层破坏

关于离型膜的相关信息，相信大家还是比较想要了解的，随着现在离型膜的广泛使用，大家在使用离型膜的时候还是应该多多的了解产品的特性，避免因产品的使用特性不明，而耽误了大家的使用，希望一下的介绍能对大家有帮助。

PET离型膜也叫PET硅油膜，就是在PET薄膜的表面涂上一层硅油，以降低PET薄膜表面的附着力，达离型的效果。可以分为单面离型膜和双面离型膜。按离型力可分为轻离型膜，中离型膜，重离型膜。常用的厚度有：

0.012mm，0.019mm，0.025mm，0.038mm，0.05mm，0.075mm，0.1mm，0.125mm，复合胎无纺采购，0.188mm，PET离型膜的生产厂家都配有大型分条，切片机器，按你的规格来分卷，切片。金路PET离型膜现已被广泛应包装、印刷、丝印、移印、铭板、薄膜开关、柔性线路、绝缘制品、线路板、激光防伪、贴合、电子、密封材料用膜、反光材料、防水材料、卫生用纸、胶粘制品、模切冲型加工等行业领域。

复合胎无纺供应-临夏复合胎无纺-昊烨隔离膜(查看)由潍坊市昊烨新材料科技有限公司提供。潍坊市昊烨新材料科技有限公司位于山东省寿光市台头工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昊烨隔离膜在防水、防潮材料中享有良好的声誉。昊烨隔离膜取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。昊烨隔离膜全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事强力交叉膜生产厂家，强力交叉膜厂家，强力交叉膜价格的厂家，欢迎来电咨询。