

## 8路有源传输器 中性 传输视频信号

产品名称	8路有源传输器 中性 传输视频信号
公司名称	深圳市福田区太平洋安防通讯市场新易联经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:中性 用途:传输视频信号
公司地址	深圳市福田区华强北街道华发北路太平洋安防通讯市场3B156号
联系电话	86 0755 83977801 13923876642

## 产品详情

品牌 中性 型号 \*  
用途 传输视频信号

【规格】\* 频率响应dc-8mhz\* 共模抑制比60db\* 阻抗：bnc端75 $\Omega$ ，接线端100 $\Omega$  \* 工作温度：-10 -70 \*  
储藏温度：-30 -70 \* 适用ntsc, pal, secam和ccir制式\* 外形尺寸：19寸1u标准机箱\*  
电源：ac90-260v【特点】\* 采用差分信号传输，优异的抗干扰能力\* 节省工程线缆费用，每一对双绞线传输一路视频信号，一条普通五类非屏蔽双绞线可同时传输四路视频信号\* 与无源收发器，配合使用，最远传输距离可达1500米，与有源传输器配合使用，最远传输距离可达2400米\*  
内置瞬态抑制保护【用途】接收平衡信号转换为非平衡信号，并对接收到的信号进行提升，接收效果好，可应用于视频监控,视频会议等场合，可同时在一条八芯五类双绞线上传输四路视频信号，简化布线工程，节省线材用量。【其它说明】

非屏蔽五类或五类以上双绞线（请使用标准五类或五类以上双绞线，

线材的质量会直接影响传输图像的效果以及传输距离。）

特性阻抗:100 $\Omega$   $\pm$  20

直流回路电阻:18 $\Omega$  /100米

差分电容:62pf/米（最大值）