

单路有源双绞线传输器 中性

产品名称	单路有源双绞线传输器 中性
公司名称	深圳市福田区太平洋安防通讯市场新易联经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:中性 用途:利用网线来传输视频信号
公司地址	深圳市福田区华强北街道华发北路太平洋安防通讯市场3B156号
联系电话	86 0755 83977801 13923876642

产品详情

品牌	中性	型号	-
用途	利用网线来传输视频信号		

【规格】* 频率响应dc-8mhz* 共模抑制比60db* 阻抗：bnc端75 Ω ，接线端100 Ω * 工作温度：-10 $^{\circ}$ C -70 $^{\circ}$ C * 储藏温度：-30 $^{\circ}$ C -70 $^{\circ}$ C * 适用ntsc, pal, secam和ccir制式* 外形尺寸：105mm*58mm*29mm (不含bnc) * 电源：dc12v【特点】* 采用差分信号传输，优异的抗干扰能力* 节省工程线缆费用，每一对双绞线传输一路视频信号，一条普通五类非屏蔽双绞线可同时传输四路视频信号* 与无源收发器配合使用，最远传输距离可达1500米，与有源发送器配合使用，最远传输距离可达2400米* 内置瞬态抑制保护产品接收平衡信号转换为非平衡信号，并对接收到的信号进行提升，接收效果好，可应用于视频监控,视频会议等场合，可同时在一条八芯五类双绞线上同时传输四路视频图像，简化布线工程，节省线材用量 线材要求

非屏蔽五类或五类以上双绞线（请使用标准五类或五类以上双绞线，线材的质量会直接影响传输图像的效果以及传输距离。）

特性阻抗:100 Ω \pm 20

直流回路电阻:18 Ω /100米

差分电容:62pf/米（最大值）