

# 视像通201C双绞线转输器

产品名称	视像通201C双绞线转输器
公司名称	深圳市福田区太平洋安防通讯市场新易联经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:中性 型号:LLT-201 电源输入:无须电源 ( V )
公司地址	深圳市福田区华强北街道华发北路太平洋安防通讯市场3B156号
联系电话	86 0755 83977801 13923876642

## 产品详情

品牌	中性	型号	LLT-201
电源输入	无须电源 ( V )	适用范围	安防监控工程
规格	一对使用	功率	无 ( w )
距离调整开关	无	传输线材	75/5 8星纯铜安防专用网线
尺寸	70*25*22 ( mm )	类型	视频传输器

采用双绞线进行图像传输，双绞线价格便宜，柔软，安装便捷，节省工程造价。llt201视像通是无源的视频图像传输器，采用双绞线进行中远距离的实时黑白/彩色图像传输安装便捷，最大传输距离为600米，配合llt-301/llt401/llt1610可传输1.6km。

型号 model(llt-)	llt-201a/c系列
规格 spec	1ch passive
视频 video	frequency respons:dc-6mhz common-mode/differential-mode rejection:15khz 6mhz 60db typ
音频/数据 audio/data	no
电源 power	no
输入/输出阻抗 impedance	coax,male bnc:75 utp(screwless)terminal block or utp rj45 data connector:100
线路 wire type	one unshielded twisted pair 24-16awg(0.5-1.31mm) per video signal:dc loop resistance 52 ohms per 1,000 ft(18 ohms per 100m)
抗冲击 surge suppression	-----
控制 control	no
utp port	terminal block
尺寸 dimensions(mm)	70*25*22
重量 weigth(g)	28

使用环境 environment

temperature:-10~+50 humidity:0~95