

16路双绞线有源传输器 视像通

产品名称	16路双绞线有源传输器 视像通
公司名称	深圳市福田区太平洋安防通讯市场新易联经营部
价格	500.00/台
规格参数	品牌:视像通 型号:LLT-1610R 电源输入:DV12 (V)
公司地址	深圳市福田区华强北街道华发北路太平洋安防通讯市场3B156号
联系电话	86 0755 83977801 13923876642

产品详情

品牌	视像通	型号	LLT-1610R
电源输入	DV12 (V)	适用范围	长距离的视频信号传输
影像输入	完整传输	规格	独立包装
功率	200 (w)	距离调整开关	可根据需求调节
传输线材类型	75/58星纯铜网线 视频传输器	尺寸	422*185*44 (mm)

产品特点：

采用双绞线代替75欧姆同轴电缆作为视频信号传输,解决中长距离 (2 8 0 0 以内) 图像传输要求 ; 保证图像质量 , 提升图像清晰度 ; 优异的控干扰 / 防浪涌 / 防雷功能 ; 提高线缆利用率 , 减少工程费用。

规格参数：

型号 model(11t-)	11t-1610r	
规格 spec	16ch active	
视频 video	frequency respons:dc-6mhz common-mode/differential-mode rejection:15khz 6mhz 60db typ	
音频/数据 audio/data	no	
电源 power	12vdc	
输入/输出阻抗 impedance	coax,male bnc:75 utp(screwless)terminal block or utp rj45 data connector:100	

线路 wire type	one unshielded twisted pair 24-16awg(0.5-1.31mm) per video signal:dc loop resistance 52 ohms per 1,000 ft(18 ohms per 100m)
抗冲击 surge suppression	6000v 1.2 μ s*5 μ s
控制 control	brightness and sharpness
utp port	rj45(1610j terminal block)
尺寸 dimensions(mm)	432*185*44
重量 weigth(g)	2200
使用环境 environment	temperature:-10~+50 humidity:0~95%