

32无源双绞线传输器 中性

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 32无源双绞线传输器 中性 |
| 公司名称 | 深圳市福田区太平洋安防通讯市场新易联经营部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:中性 型号:中性 用途:适用于短距离多路集中传输视频信号 |
| 公司地址 | 深圳市福田区华强北街道华发北路太平洋安防通讯市场3B156号 |
| 联系电话 | 86 0755 83977801 13923876642 |

产品详情

| | | | |
|----|------------------|----|----|
| 品牌 | 中性 | 型号 | 中性 |
| 用途 | 适用于短距离多路集中传输视频信号 | | |

规格】* 频率响应dc-8mhz* 共模抑制比60db* 阻抗：bnc端75Ω，rj45端100Ω * 工作温度：-10℃ -70℃ * 储藏温度：-30℃ -70℃ * 适用ntsc，pal，secam，ccir制式* 外形尺寸：430mm*169mm*44mm【特点】* 采用差分信号传输，优异的抗干扰能力* 节省工程线缆费用，每一对双绞线传输一路视频信号，一条普通五类非屏蔽双绞线可同时传输四路视频信号* 无源发送配无源接收最远传输视频信号330m* 与有源接收器配合使用，最远传输视频信号1500m* 即插即用，无需电源* 内置瞬态抑制保护【用途】无源收发器是将视频信号转换为适合于在普通五类非屏蔽双绞线上传输的平衡信号，传输效果好，可用于接收端和发送端，可应用于视频监控,视频会议等场合，可同时在一条八芯五类双绞线上传输四路视频信号，简化布线工程，节省线材用量。【其它说明】

所需线材类型：

非屏蔽五类或五类以上双绞线（请使用标准五类或五类以上双绞线，

线材的质量会直接影响传输图像的效果以及传输距离。）

特性阻抗:100Ω ± 20

直流回路电阻:18Ω /100米

差分电容:62pf/米（最大值）