

美国FAWKES福克斯进口电动管夹阀 法兰电动胶管阀

产品名称	美国FAWKES福克斯进口电动管夹阀 法兰电动胶管阀
公司名称	裕原流体控制（上海）有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	公称通径:DN50~1000 公称压力:PN16 阀门类型:直通式
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢（时兴园区）
联系电话	13681812199

产品详情

福克斯（FAWKES）进口电动管夹阀描述 电动管夹阀主要有三部分组成，内衬套，阀体和电动执行机构，电动装置带动压杆作用在内胆上，带动压杆作用在内胆上，从而使得内胆受到挤压变形，实现管夹阀的启闭。内衬套是与工艺介质接触的唯一部件。这三个主要部件的结构和材料可以按工艺条件选定。即便有固体颗粒在内衬套内壁结块，具有自动清洗功能也能够100%地关闭管道。在挤压内衬套时，所有的结晶块都会从内衬套表面剥离，同时由料液带走。技术数据 适用工况 中等浓度的酸、任意浓度的碱盐、浆料，易结垢、含颗粒的介质；· 阀门zui大工作压力 2.5MPa；· 关闭差压 0.25MPa；· 有效通径 50~1000mm；· 阀门泄漏等级 IV级、满足AP1598.阀体材料 铝合金、球墨铸铁 公称通径 DN50~1000;公称压力 PN16;阀门类型 直通式;连接方式 法兰连接;橡胶选项 天然橡胶、氟橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡、胶海帕伦、氯丁基橡胶、丁腈橡胶、食品级橡胶 全法兰橡胶一体成型，超长的使用寿命，全通径、加厚或锥形衬套，内胆可采用多种合成橡胶材料。设计特点1、全通径弹性胶管无任何缝隙和死角，避免了胶管内的紊流和磨损;2、双向零泄露关闭（即使有残留颗粒），无需要维护的密封件的内部安全设计;3、胶管与管道系统自成一体，每次启闭操作都能自清洗，无阻塞无泥垢产生;4、针对不同工况可采用不同性能的橡胶配方管，适用复杂多种工况（高磨损、强腐蚀、一定高温等）;5、胶管是唯一和介质接触的零件，且胶管更换方便快捷，更换一次胶管相当于换了一台新阀门，性价比gao；6、多种驱动方式，可手动现场也可远程，实现集中控制;7、可做调节阀调节流量使用，智能调节型还可以实现断电保护开/关等多种功能;内胆是核心所在 耐磨损内衬 根据不同的介质，可采用各种不同橡胶原料及配方制作，解决磨损、腐蚀、高温等各种问题 加强层工艺 优质天然橡胶，起保护作用，并解决内胆耐压耐夹与耐曲挠问题 外壁工艺 外壁中间部分配有开带，解决内胆与启闭装置的固定和抗拉问题并可有效解决管道负压对内胆开启度的影响。福克斯（FAWKES）进口电动管夹阀比传统合金阀门的寿命更长1.当磨损性颗粒撞击到传统金属阀门的坚硬内表面时，撞击所产生的能量被金属表面完全吸收，因而过早地磨损了阀座、流道中的突起部分、旋转的阀板、旋塞和球体。另外。这些磨损性的颗粒聚集在球体和旋塞上，会划伤密封表面并引起泄露。2.当磨损性的颗粒撞击到内衬套合成橡胶表面时，撞击先被吸收，然后传回颗粒。弹性和韧性非常好的合成橡胶内衬套的速度远小于陶瓷或金属合金阀门。夹管阀是全通径的，没有间隙、紧固件或阀座影响阀门操作。

进口电动管夹阀应用