

# 美国FAWKES福克斯进口蒸汽柱塞阀 导热油柱塞阀

产品名称	美国FAWKES福克斯进口蒸汽柱塞阀 导热油柱塞阀
公司名称	裕原流体控制（上海）有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	公称通径:DN15-DN300 公称压力:1.6- 10.0 适用温度（ : 250 、 350
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢（时兴园区）
联系电话	13681812199

## 产品详情

### 福克斯（FAWKES）进口蒸汽柱塞阀描述

蒸汽柱塞阀适用于热油系统、蒸汽系统、冷热水系统、燃气系统场合使用。柱塞阀在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合，通过调节压盖中法兰螺栓，使密封环压缩所产品生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封，从而保证了阀门的密封性，杜绝了内泄漏、同时阀门开启矩小、能实现阀门的迅速开启和关闭。由于密封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料，具有经受长期高温、高压而不丧失弹性，所以密封性能可靠，经久耐用。动作原理 当手轮旋转时，通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。柱塞与密封圈紧密配合来达到密封效果，柱塞插在两只密封圈中，开关柱塞阀时，柱塞在密封圈中缓慢移动，接触面几乎不磨损；关闭时，柱塞插入下密封圈，截断流道；开启时，柱塞虽然脱离下密封圈，但仍藏在上密封圈内，保持与外界隔离，不致发生泄漏。设计特点1、流道：直通式2、阀体、阀盖为不锈钢或铸钢件，柱塞、阀杆、隔离环为不锈钢。密封圈为柔性石墨或聚四氟乙烯3、密封环、隔离环由阀体和阀盖连接螺栓、螺母、弹簧垫压紧4、靠柱塞外径与密封环内经实现密封 蒸汽柱塞阀流量曲线福克斯（FAWKES）进口蒸汽柱塞阀材质表

公称压力（MPa）	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0
密封试验压力（MPa）	1.76	2.75	6.0	7.1	11.0
壳体试验压力（MPa）	2.4	3.75	4.4	9.6	15.0
适用温度（ ）	180 、 250 、 350				
规格（mm）	DN15-DN300				
材料	阀体、柱塞、阀盖、支架 QT450、WCB,不锈钢304/316				
填料	柔性石墨，聚四氟乙烯				
手轮	QT450-10				
阀杆螺母	ZCuA110Fe3				
阀杆	2Cr13，304SS				
垫片	柔性石墨				

