

# 郑州列管式换热器机组 列管式换热器机组厂家 山东鑫富麟

产品名称	郑州列管式换热器机组 列管式换热器机组厂家 山东鑫富麟
公司名称	山东鑫富麟热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区济南经济开发区南园中心街88号
联系电话	17025368777 17025368777

## 产品详情

在管式换热器内进行换热的两种流体，一种在管内流动，列管式换热器机组厂家，其行程称为管程；一种在管外流动，其行程称为壳程。管束的壁面即为传热面。为提高管外流体给热系数，通常在壳体内安装一定数量的横向折流挡板。折流挡板不仅可防止流体短路，增加流体速度，还迫使流体按规定路径多次错流通过管束，使湍动程度大为增加。常用的挡板有圆缺形和圆盘形两种，前者应用更为广泛。流体在管内每通过管束一次称为一个管程，每通过壳体一次称为一个壳程。为提高管内流体的速度，可在两端封头内设置适当隔板，将全部管子平均分隔成若干组。这样，流体可每次只通过部分管子而往返管束多次，称为多管程。同样，为提高管外流速，列管式换热器机组生产厂家，可在壳体内安装纵向挡板使流体多次通过壳体空间，称多壳程。在管式换热器内，列管式换热器机组定制，由于管内外流体温度不同，壳体和管束的温度也不同。

### 换热机组的八大工作优势

在日常生活中换热机组为采暖供水提供了方便，是我们生活的好帮手。换热机组在日常工作中，表现出如下特点，也因此受到消费者的广泛欢迎

一、换热机组采用工护计算或智能化温度调节器使供水温度智能控制，即供水温度按程序设定可随室外环境温度，郑州列管式换热器机组，标准间温度和时间变化，供热质量高，节能

二、工控计算机显示、储存打印各种运行参数，包括:热媒流量、热媒温度、热媒压力、供热量、室外温度标准间温度，供水温度、凝结水温度、供水压力等。

三、水换热时，设凝结水换热段及凝结水温度控制，充分利用解结水热量

四、系统补水采用变频控制。自动补水，稳压。

五、换热机组采用高性的不锈钢板式换热器机组体积小，占地面积小

六、循环水泵可变频变量运行

七、标准模块化设计，可根据用户情况，灵活选择控制内容，减少投资

八、运行参数集中数显，方便可靠

### 管壳式换热机组特点

1.采用工控计算或智能化温度调节器使供水温度智能控制，即供水温度按程序设定可随室外环境温度、标准间温度和时间而变化，供热质量高、节能。

2.工控计算机显示、储存打印各种运行参数，包括：热媒流量、热媒温度、热媒压力、供热量、室外温度、标准间温度、供水温度、凝结水温度、供水压力等。

3.汽水换热时，设凝结水换热段及凝结水温度控制，充分利用凝结水热量。

4.系统补水采用变频控制，自动补水、稳压。

5.将凝结水箱、膨胀水箱和补水箱合为一体。

6.采用的管壳式换热器，机组体积小，占地面积小。

7.自带被膜软化水罐，可用自来水补水。

8.循环水泵可变频、变量运行。

9.标准模块化设计，可根据用户情况，灵活选择控制内容，减少投资。运行参数集中数显，方便可靠。

郑州列管式换热器机组-列管式换热器机组厂家-山东鑫富麟由山东鑫富麟热能科技有限公司提供。郑州列管式换热器机组-列管式换热器机组厂家-山东鑫富麟是山东鑫富麟热能科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。