

山东鑫富麟 景德压补水装置生产厂家

产品名称	山东鑫富麟 景德压补水装置生产厂家
公司名称	山东鑫富麟热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区济南经济开发区南园中心街88号
联系电话	17025368777 17025368777

产品详情

产品简介

气压供水设备是一种兼有升压、调节、储水、供水等多种功能的常用供水设备。能自动连续的向系统供水，具有与水塔、水箱同等的功能。

二、产品特性

- (1) 一次充气可保持长久使用；用户不需另外设置充气设备
- (2) 罐体为密闭装置，罐体与水不接触，保证水质不受外界污染；
- (3) 占地面积少、安装快、投资省、操作维修方便；
- (4) 可取代生活消防及采暖，空调用的高位水箱及水塔，空调定压补水装置生产厂家，有利于建观和结构抗震，降低建筑的造价；
- (5) 能自动消除管网中的水锤及噪音；
- (6) 在热水采暖及空调系统中起膨胀水箱作用和自动补水作用；
- (7) 自动控制使用方便、运行可靠

产品运转流程：

设备首先启动主泵操作。当供水压力到达设定值并且泵水供给流量与用户用水量平衡时，水泵电机以必定的速度安稳。当耗水量添加时，空调定压补水装置生产厂家，水泵将加速到另一个安稳的速度。当耗水量持续添加且变频器输出频率到达50HZ（即电机速度到达至大速度）时，体系以两种方法运转：

1 体系体系只要两个主泵和一个辅佐泵。此刻，体系的辅佐泵进入工频运转，主泵持续进行变频运转。当耗水量减少时，变频泵的频率下降到设定频率的下限，体系工频泵主动封闭。当耗水量几乎为零时，主泵主动进入休眠状况，小型泵保持体系压力。当耗水量添加时，体系会主动唤醒主泵

2 体系中主泵单元的数量为三个或更多。此刻，体系将变频泵切换到工频，变频器将切换到下一个泵。只要变频泵到达较大速度，就会产生上述切换。当耗水量减少时，当变频泵的频率下降到设定频率的下，系先按先下降的次序顺次封闭工频泵，直到一个泵频率运转。假如体系有小泵或压力罐，主泵能够睡眠，体系压力由小泵或压力罐保持

目前中 中央空调工程设备时，水体系上都会配有稳压补水设备，以避免体系内部缺水导致机组运转反常，从而减短空调体系元器件(如水泵、水流开关等)的运用寿命，全自动定压补水装置生产厂家，影响产品质量。闭式空调水体系在运转时间较长时，空调内部会由于各种原因导致体系内部水流量缺乏，其中包含漏水、蒸腾等，且空调在设备调试时也可能会带入空气进入水体系。而体系水流量缺乏会影响机组的正常运用，会给水体系元器件带来丧命的影响，比方水泵及水流开关等，景德压补水装置生产厂家，水流量缺乏将会严重影响水泵的运转，气体的存在会使水流开关反常，机组运转异响等，会大大下降用户体会。，所以空调稳压给排水非常重要，这是必不可少少的设备组件，也是对客户服务的要求。

山东鑫富麟-景德压补水装置生产厂家由山东鑫富麟热能科技有限公司提供。山东鑫富麟热能科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。山东鑫富麟带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！